

## Коммерческое предложение от 27.05.2025

Наименование товара: **Zanussi ZACU-60H/MI/N1 напольно-потолочная сплит система**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/zanussi-zacu-60h-mi-n1-napolno-potolohnaya-split-sistema>



### Описание

- Напольно-потолочные кондиционеры Zanussi ZACU-60H/MI/N1 отличает универсальность:
- кондиционеры можно установить горизонтально на потолке, или вертикально на стене.
- Сплит-система направляет мощную струю обработанного (охлажденного) воздуха вдоль стены или потолка и, таким образом, обеспечивает равномерное распределение температуры в помещении.

### Характеристики

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока     | Напольно-потолочный  |
| Режим работы              | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы | 50 м                 |
| Страна производителя      | Италия               |
| Гарантийный срок          | 3 года               |

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Пульт дистанционного управления                         | Да                   |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                      | 49                   |
| Перепад высот                                           | 15 м                 |
| Мощность охлаждения                                     | 10000 Вт             |
| Мощность обогрева                                       | 12000 Вт             |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 3200 Вт              |
| Цвет                                                    | белый                |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                   | 1420 x 245 x 700 мм  |
| Габаритный размер (внешнего блока)                      | 1107 x 1100 x 440 мм |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 3400 Вт              |
| Wi-fi Уровень шума (внешний блок), Дб                   | 61                   |
| Электропитание                                          | 220-240/1/50         |
| Коэффициент эффективности EER                           | 3.15                 |
| Коэффициент эффективности COP                           | 3.46                 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *C  | 15 - 43              |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *C     | -10 - 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 19.05                |
| Вес (внешний блок)                                      | 92 кг                |
| Вес (внутренний блок)                                   | 48 кг                |
| Воздухообмен, м3/час                                    | 1 190 - 1 680        |
| Внешнее статическое давление, Па                        | 50                   |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A+                   |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                | 1080                 |
| Габаритный размер (декоративной панели)                 | 950 x 950 x 60 мм    |
| Инвертор                                                | Нет                  |
| Хладагент                                               | R 410A               |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.