

Описание товара Кассетная сплит система MDV

MDCD-48HRN1 / MDOU-48HN1-L



Описание

Кассетный кондиционер MDV MDCD-48HRN1 / MDOU-48HN1-L - устройство с высокой эффективностью работает в течение всего срока службы и отличается минимальным уровнем производимого шума при работе в любом режиме. Высокотехнологичные сплит-системы кассетного типа полноразмерные Mdv серии MDCD помогут не только установить на всей обслуживаемой площади наиболее комфортные климатические условия, но и будет положительно воздействовать на уровень качества комнатного воздуха. Все представленные модели укомплектованы системами защиты и не подвержены перегреву и замерзанию.

Особенности MDV MDCD-48HRN1 / MDOU-48HN1-L:

- Предустановленный низкотемпературный комплект обеспечивает работу кондиционера при температуре наружного воздуха до -25 о С. В межсезонье, при уличной температуре от +15 о С до +5 о С сохраняется 100% холодопроизводительность, что особенно актуально для помещений коммерческого назначения (например, магазины).
- Распределение потока воздуха на 360о. Панель с круговым распределением воздушного потока обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение или нагрев помещения. Воздух выдувается по восьми направлениям.
- Подключение приточного воздуха. Для подачи свежего воздуха в помещение на корпусе есть специальные отверстия, нет необходимости в дополнительной вентиляционной решетке.
- Дренажная помпа для отвода конденсата на высоту до 750 мм предотвращает застаивание жидкости в дренажной системе.
- Сверхтонкий корпус. Высота внутреннего блока в новой серии MDCD уменьшена до 55 мм по сравнению с предыдущими сериями кондиционеров.
- Возможность подачи воздуха в соседние помещения. Предусмотрена возможность подключения воздуховодов, что позволяет кондиционировать даже маленькие по площади

помещения (например, касса банка).

- Автоматический перезапуск. В случае непредвиденного отключения кондиционера из-за сбоя питания, после возобновления подачи электроэнергии кондиционер MDV продолжает свою работу и автоматически возвращается к ранее установленным настройкам.

Характеристики

Страна	Китай
Производитель	Китай
Площадь, м2	140
Охлаждение, кВт	14,1
Обогрев, кВт	15,2
Компрессор	Не инвертор
Расход воздуха, м3/ч	1900
Мах длина трассы, м	50
Режим работы	Холод/тепло
Режим приточной вентиляции	Есть
Гарантия	3 года
Панель	В комплекте
Потребление при охлаждении, кВт	5.19
Потребление при обогреве, кВт	4.67
Диапазон t на охлаждение, °C	-25...+43
Диапазон t на обогрев, °C	-7...+24
Хладагент	R410A
Ø жидкостной трубы, дюйм	3/8
Ø газовой трубы, дюйм	3/4
Дренажная помпа	Да
Напряжение, В	220/380
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.