

Описание товара Канальный кондиционер

Kentatsu KSKR53HFAN1 / KSUT53HFAN1



Характеристики

Страна производителя	Япония
Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	7462 Вт
Мощность обогрева	7696 Вт
Цвет	белый
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Габаритный размер (внутреннего блока)	970 x 315 x 235 мм
Габаритный размер (внешнего блока)	825 x 655 x 310 мм
Вес (внешний блок)	44 кг
Вес (внутренний блок)	15 кг
Потребляемая мощность (охлаждение)	2325 Вт

Потребляемая мощность (обогрев)	2127 Вт
Уровень шума (внутренний блок), Дб	36
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С	-7 — 24
Максимальная длина трассы	25 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Коэффициент эффективности EER	3.06
Коэффициент эффективности COP	3.31
Перепад высот	15 м
Дополнительные режимы	режим осушения, Ночной режим, режим Авто, Авторестарт, Таймер, режим поддержания положительной температуры, Турбо режим
Расход воздуха, куб. м/ч	850
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	В/С
Степень защиты	IPX4
Воздухообмен, м3/час	638 — 997
Габаритный размер (декоративной панели)	650 x 650 x 30 мм
Тип блока	Внутренний
Диаметр воздуховода	152 мм
Внешнее статическое давление, Па	40
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.