

Коммерческое предложение от 30.05.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Wolf CGU-2K-18

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy-gazovyy-kotel-wolf-cgu-2k-18>



Описание

Настенный газовый котел Wolf CGU-2K-18 — это самое подходящее решение, если требуется заменить ваш отопительный котел. Отопительные установки WOLF особенно хорошо подходят для проектов модернизации зданий. CGU-2K — это надежный выбор, когда речь идет о замене старых систем. При этом не потребуются трудоемкая модернизация или большие вложения. Кстати, данная установка не только проста в управлении, но и обеспечивает комфортную подготовку горячей воды для повышения качества жизни. Кроме того, энергоэффективные насосы уменьшают расходы на электричество.

Особенности Wolf CGU-2K-18:

- Традиционная установка для замены, если модернизация дымовой трубы трудновыполнима.
- Очень низкое потребление электроэнергии благодаря высокоэффективному насосу.
- Комфортный быстрый запуск горячего водоснабжения уменьшает время ожидания и обеспечивает достаточное количество горячей воды за короткое время.
- Подогрев питьевой воды высококачественным пластинчатым теплообменником из нержавеющей стали.

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
КПД %	93
Страна производителя	Германия
Конденсационный	Нет
Тепловая нагрузка	20.2 кВт
Энергонезависимый	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	1.5
Расход природного газа куб. м/час	2.1
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	50
Температура теплоносителя, °C	40 — 90
Температура в контуре ГВС, °C	40 — 60
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	10
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Электропитание	220-240/1/50
Функции	индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг
Особенности	дисплей
Габаритный размер	440x855x393 мм
Диаметр дымохода	110 мм
Патрубок подключения контура ГВС	3/4
Патрубок подключения контура отопления	3/4
Патрубок подключения газа	3/4
Цвет	белый
Отапливаемая площадь, кв.м.	180 кв. м.
Способ установки	Настенный

Установка

Настенная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.