

# Описание товара Напольный газовый котел

## Мимакс VEGA КСГ-7



### Описание

**Напольный газовый котел Мимакс VEGA КСГ-7** - высокие показатели экономичности и эффективности сгорания топлива (КПД-91-92%) достигаются за счет использования атмосферных горелок из нержавеющей стали, оригинальной прямоугольной конструкции теплообменника и турбулизаторов.

Для более комфортного управления работой котлов , мы комплектуем их автоматикой итальянской фирмы «SIT», которая заслуженно считается одним из лидеров в производстве газового оборудования. Все модели VEGA , с газогорелочным устройством нашего производства, имеют встроенный газовый редуктор, пьезорозжиг, датчик тяги и еще дополнительный датчик от перегрева котла.

Для продления срока службы теплообменника его изготавливают из холоднокатанного высококачественного металла толщиной 2.5÷3 мм, а при помощи высокоэффективных и безвредных теплоизоляций мы уменьшаем его тепловые потери.

Покраска продукции производится порошковыми эмалями на полиэфирно-эпоксидной основе, которые придают привлекательный вид и антикоррозийную стойкость изделию.

Постоянное качество продукции достигается не только за счет жесткого контроля на всех уровнях изготовления, но и благодаря использованию современного высокотехнологичного производственного оборудования, где сам процесс производства дает возможность обеспечивать надлежащий контроль качества.

### Характеристики

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Тип котла                                    | газовый        |
| Камера сгорания                              | открытая       |
| Вид топлива                                  | Природный газ  |
| КПД %                                        | 92             |
| Страна производителя                         | Россия         |
| Конденсационный                              | Нет            |
| Энергонезависимый                            | Да             |
| Материал первичного теплообменника           | сталь          |
| Расход природного газа куб. м/час            | 0.7            |
| Номинальное давление природного газа, мбар   | 17.64          |
| Температура теплоносителя, °C                | 60 — 90        |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 2              |
| Функции                                      | термометр      |
| Габаритный размер                            | 235x810x550 мм |
| Диаметр дымохода                             | 110 мм         |
| Патрубок подключения контура отопления       | 1 ½            |
| Патрубок подключения газа                    | 1/2            |
| Цвет                                         | белый          |
| Отапливаемая площадь, кв.м.                  | 70 кв. м.      |
| Способ установки                             | Напольный      |
| Установка                                    | Напольная      |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.