

Описание товара Накопительный водонагреватель Gorenje TG 100 NB6



Описание

- Особенности и преимущества накопительных электрических водонагревателей Gorenje представленной серии:
- Предустановленная на заводе температура экономичного режима;
- Дополнительные функции накопительного водонагревателя Gorenje TG100NB6:
- термометр, индикатор работы ТЭНа;
- Оборудование оснащено высококачественными медным погружным ТЭНом;
- Возможность подключения к одной или нескольким водоразборным точкам;
- Количество человек при среднем расходе:
- 1;
- Рабочее давление в водонагревателе:
- 6 бар;
- Средняя толщина изоляционного слоя:
- 17 мм;
- Количество смешанной воды при 40°C:
- 50 л;
- Теплопотери:
- 0,9 кВт*ч / 24ч:
- Номинальный ток:
- 8,7 А;
- Защита от замерзания;
- Простой монтаж (вертикально к стене);
- Неприхотливость в уходе и обслуживании;
- Классический белый цвет корпуса, цилиндрическая форма;
- Магниевого анода способствует защите стенок бака от коррозии и уменьшает количество накипи;

- Защитный клапан в комплекте не дает теплой воде возвращаться из бака обратно в водопровод, предотвращает гидроудары (сглаживает давление воды на входе), дает возможность слить воду из нагревателя при ремонте, а также при полном отключении водоснабжения, устраняет необходимость заполнения бака заново;
- Время нагрева воды от 15 до 75°C:
- 235 минут.

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	100 л
Бак	Сталь
Вид бака	Цилиндрический
Страна производителя	Словения
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °C	75
Время нагрева до 75°C	235 мин
Давление на входе, атм	— 6
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Управление	механическое
Индикация	включения
Защита	замерзания, предохранительный клапан
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
Количество анодов	1
Нагревательный элемент	ТЭН
Материал нагревательного элемента	медь
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	2000 Вт
Сухой ТЭН	Нет
Габаритный размер	454/935/461/мм
Вес	31 кг
Присоединительный размер	1/2/
Цвет	белый

Объем бака, л	100 л
Способ установки	Вертикально
Подводка	Нижняя

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.