

Описание товара Электрическая тепловая завеса

Ballu BHC-D25-T24-MS



Описание

Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-D25-T24-MS — это завесы премиум класса для защиты помещений с повышенными требованиями к интерьеру. Благодаря эксклюзивному дизайну корпуса, изготовленного из декоративной нержавеющей стали с возможностью выбора цвета и текстуры, поверхности завесы серии STELLA успешно используются в торговых, офисных и выставочных центрах, банках, гостиницах и автосалонах. Для проведения качественного монтажа все крепежные элементы, электрические кабели и подключения к теплосети размещены внутри корпуса завесы и остаются не заметны после ее установки. Модельный ряд включает в себя три базовых модели высотой от 2 до 2,5 метров и максимальной тепловой мощностью от 49 до 62 кВт. Каждая из моделей может быть выполнена в трех эксклюзивных цветах: зеркальное серебро, матовое серебро и зеркальное золото. Благодаря центробежным вентиляторам EBM PAPST (производство Германия) и камерам смешения высокого давления, мощный поток воздуха равномерно формируется по всей высоте завесы, а поворотные сопла позволяют точно настроить угол потока воздуха для обеспечения максимально эффективной защиты любой входной группы. Управление завесой осуществляется при помощи надежного и интуитивно понятного пульта управления BRC-W со встроенным электронным терmostатом, который входит в комплект поставки и производится в Европейском союзе. Выбрать оборудование по лучшей стоимости, познакомиться с отзывами – удобно в официальном интернет-магазине.

Особенности Ballu BHC-D25-T24-MS:

- Новейшие внешнероторные двигатели с увеличенным сроком наработки на отказ (от 25 000 часов)
- Повышенная надёжность и отказоустойчивость двигателей (высокий класс изоляции F, встроенный термостат и пусковой конденсатор, необслуживаемые подшипники)
- Новый уровень энергоэффективности – потребление двигателей уменьшено на ~30%

- Пониженный уровень шума
- Широкий рабочий температурный диапазон – от -30 до +60°C
- Кронштейны для удобного монтажа в комплекте
- В комплекте пульт BRC-E с электронным термостатом (для серии «М» и «Н»), с возможностью подключения энергосберегающего блока BRC-C (опционально)
- Расширенная гарантия 3 года!

Характеристики

Страна производителя	Китай
Тип занавесы	Электрическая
Электропитание	220-240/1/50
Нагревательный элемент	ТЭН
Увеличение температуры воздуха на выходе в максимальном режиме нагрева, °C	13
Уровень шума, дБ	61
Вариант установки	Универсальная
Степень защиты	IP20
Габаритный размер	2500x355x505 мм
Максимальная высота установки	4.5 м
Цвет	черный
Тепловая мощность, кВт	24 кВт
Площадь помещения, кв.м.	1300 кв. м.
Установка	Внутрипольная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.