

Описание товара Дренажный погружной насос

Leberg GP250



Описание

- Дренажный погружной насос Leberg GP250 — предназначен для отвода сточных дождевых вод, осушения контейнеров, лодок или яхт, откачивания воды из колодцев и шахт, для перекачивания чистой , воды, содержащей моющие средства, для откачивания воды из плавательных бассейнов, для распыления воды и для обеспечения циркуляции в течение ограниченного промежутка времени.
- Особенности и преимущества □ GP250:
- Поплавковый выключатель - автоматическое включение и выключение дренажного погружного насоса.
- Бесшумность в работе.
- Корпус насоса изготовлен из стекловолокна, укреплен технополимером - ударопрочность.
- Ручка для переноса с фиксатором.
- Высокая надежность в работе и качество используемых материалов.
- Шарикоподшипники не требуют смазки в течении всего срока службы.
- Термореле - защита двигателя от тока.
- Простота в эксплуатации.

Характеристики

Вес, кг	3.5 кг
Страна производителя	Россия
Тип насоса	циркуляционный
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Тип ротора	мокрый

Материал вала	Керамика
Материал рабочего колеса	Технополимер
Максимальный напор	3.5 м
Макс. рабочее давление	10 атм
Пропускная способность, куб. м/час	2.4
Высота напора	3.5 м
Потребляемая мощность	57 Вт
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	1 — 110
Материал корпуса	Чугун
Механизм насоса	центробежный
Защита от перегрева	есть
Габаритный размер	140x190хмм
Диаметр выходного отверстия	1¼
Глубина погружения, м	3 м
Макс. производительность, л/мин	90

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.