

Коммерческое предложение от 28.05.2025

Наименование товара: Поверхностный насос Unipump JET 100 L

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/poverkhnostnyy-nasos-unipump-jet-100-l>



Описание

Поверхностный насос Unipump JET 100 L — центробежный поверхностный насос с внутренним эжектором, применяется для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников водоснабжения, кроме того он может быть использован в автоматических системах водоснабжения.

В воде не должны содержаться частицы с линейным размером более 1мм, общее количество механических примесей — не более 100г/м³, диапазон рабочих температур воды — от +1°C до +35°C.

Характеристики

Вес, кг	18 кг
Тип насоса	поверхностный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	60
Высота напора	43 м

Максимальный напор	43 м
Установка насоса	горизонтальная
Глубина всасывания	8 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	750 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3.6
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP65
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	1 — 35
Размер фильтруемых частиц	1 мм
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	общее количество механических примесей - не более 100г/м³, защита от сухого хода, эжектор
Механизм насоса	центробежный
Цвет	синий
Габаритный размер	200 × 230 440 мм
Вес	18 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	чистая
Пропускная способность, куб. м/час	3.6

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.