

## Коммерческое предложение от 31.05.2025

Наименование товара: Насосная станция Unipump Sanivort 405 M

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kanalizatsionnye-nasosy/nasosnaya-stantsiya-unipump-sanivort-405-m>



### Описание

Модель канализационной системы **Unipump SANIVORT 405 M** оснащена прочным корпусом, устойчивым к агрессивным воздействиям из внешней и внутренней среды. Прибор быстро монтируется и специфичного обслуживания требует редко. Главным предназначением оборудования является быстрое откачивание грязной воды с примесью бытовых отходов. Устройство надежно защищено от перегрева, поэтому долговечно и безопасно в эксплуатации.

Особенности бытовых канализационных станций SANIVORT от Unipump:

- Позволяют удалять сточные воды от раковин и душевых кабин, находящихся ниже уровня коллектора канализационной системы, а также в удаленных местах, где невозможно или нецелесообразно организовать канализацию самотеком.
- Двигатель насосов станций КНС оснащен термозащитой, которая отключает его при повышении температуры выше критической (например, в случае заклинивания, засора, при перекачивании слишком горячей воды и т.п.). Повторное включение происходит автоматически через 30–60 минут.
- Корпус канализационной станции выполнен из легко моющегося пластика.

- Внутри корпуса установлен насос с датчиком давления, который автоматически включает и отключает насос.
- Канализационная насосная станция имеет два входа для присоединения раковины и душа (Ø 40 мм).
- Сточные воды отводятся в канализацию через выходное отверстие (Ø 23/28 мм).
- Обратный клапан, установленный в выходном соединительном патрубке, предотвращает возврат откаченной воды в станцию.
- На верхней крышке корпуса станции расположено вентиляционное отверстие.
- Компактные размеры корпуса.
- Долгий срок службы.

## **Характеристики**

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Вес, кг                                     | 7 кг             |
| Тип насоса                                  | канализационный  |
| Страна производителя                        | Россия           |
| Макс. производительность, л/мин             | 100              |
| Высота напора                               | 7 м              |
| Максимальный напор                          | 7 м              |
| Установка насоса                            | вертикальная     |
| Глубина всасывания                          | 70 м             |
| Страна сборки                               | Россия           |
| Потребляемая мощность                       | 400 Вт           |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 6                |
| Число водозаборных точек                    | 3                |
| Электропитание                              | 220-240/1/50     |
| Класс защиты                                | IPX4             |
| Качество воды                               | грязная          |
| Допустимая температура жидкости, °C         | 1 — 50           |
| Размер фильтруемых частиц                   | 5 мм             |
| Материал корпуса                            | Пластик          |
| Допустимая температура окружающей среды, °C | до 40            |
| Автоматический контроль за уровнем воды     | поплачковый      |
| Цвет                                        | белый            |
| Габаритный размер                           | 280 × 185 470 мм |
| Вес                                         | 7 кг             |
| Длина сетевого шнура                        | 2 м              |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Качество воды                      | грязная |
| Пропускная способность, куб. м/час | 6       |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.