

Коммерческое предложение от 22.05.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-50 130

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/tsirkulyatsionnyy-nasos-grundfos-ups-25-50-130>



Описание

Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-50 130 с уменьшенной монтажной длиной (130 мм) предназначен для работы в отопительных системах со стабильным или мало изменяющимся расходом. Частота вращения регулируется при помощи простого переключателя в зависимости от потребности системы. Ротор изолирован от статора и образует единый узел с электродвигателем без уплотнения вала. Изготовленное из термостойкого композитного материала рабочее колесо не подвержено коррозии.

Устойчивость обмоток электродвигателя к токам блокировки обеспечивает защиту двигателя без применения дополнительных аксессуаров. Подшипники скольжения выполнены из керамики, которая обладает высокой твердостью и низким коэффициентом линейного расширения, из-за чего насос работает бесшумно и долговечно. При запуске воздух из насоса удаляется быстро благодаря полуму валу насоса.

Особенности циркуляционного насоса Grundfos UPS 25-50 130 серии 100:

- Монтажная длина – 130 мм
- Высокая экономичность.

- Устойчивость к коррозии.
- Не нуждается в техобслуживании.
- Обладает низким уровнем шума.
- Удобный и простой монтаж.
- Широкий рабочий диапазон.
- Длительный срок службы.

Удобный переключатель на клеммной коробке дает возможность выбрать одну из трех скоростей вращения.

На патрубках насоса имеются поверхности по ключ, что позволяет надежно зафиксировать резьбовые соединения. Провода в клеммной коробке закрепляются при помощи удобных зажимов.

Характеристики

Вес, кг	2.6 кг
Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Дания
Макс. производительность, л/мин	55
Высота напора	5 м
Максимальный напор	5 м
Установка насоса	горизонтальная
Страна сборки	Дания
Потребляемая мощность	50 Вт
Номинальная мощность	35 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3.3
Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	3 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Пластик
Макс. рабочее давление	10 атм
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	2 — 110
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	три скорости вращения
Механизм насоса	центробежный
Цвет	красный
Габаритный размер	12.6 × 13 13.4см

Монтажная длина	130 мм
Вес	2.6 кг
Диаметр выходного отверстия	1½"
Качество воды	чистая
Монтажная длина, мм	130 мм

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.