

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Моноблок Полюс MLR 214 (МНп 211 Dixell)

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/monoblok-polyus-mlr-214-mnp-211-dixell>



Описание

- Моноблок Полюс MLR 214 (МНп 211 Dixell) – низкотемпературное оборудование для потолочной установки в морозильных складских камерах для хранения замороженных рыбных и мясных продуктов, овощных полуфабрикатов, мороженого.
- Камеры эксплуатируются в пищевых цехах супермаркетов, на пищевых складах и крупных заведениях питания.
- Особенности модели: компрессорное оборудование производства L`Unite Hermetique или Danfoss; конструкция представляет собой два блока, жестко соединенных между собой в моноблочную конструкцию, верхняя часть находится снаружи камеры, нижняя внутри; рекомендованная толщина термоизолированных стенок камеры – 80-10 мм; оборудован вентилятором обдува конденсатора и испарителя, динамическое охлаждение внутреннего пространства камеры; оттайка испарительной системы в авторежиме, электронагрев ТЭНом; хладопроизводительность агрегата 1690 Вт.
- Стандартная комплектация: медно-алюминиевая испарительная и конденсаторная батарея, фильтр-осушитель; поддон для сбора жидкости, оборудован ПЭНом для оттайки; облицовка наружного/внутреннего корпуса – сталь с защитным покрытием; электронный термоконтроллер, выносной пульт управления.
- Опционно: установка шумоизолирующего корпуса; окраска корпуса под заказ.

Характеристики

Вес, кг	70 кг
Рабочие температуры	до -18 °С
Страна	Россия
Объем холодильной камеры	9 м3
Напряжение	220 В
Наличие вентилятора у конденсатора	есть
Фильтр	есть
Количество вентиляторов воздухоохладителя	1
Количество вентиляторов конденсатора	1
Материал корпуса	крашенная оцинкованная сталь
Потребляемая электроэнергия	24 кВт/сутки
Высота, мм	665 мм
Длина, мм	550 мм
Хладагент	R404a

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.