

Описание товара Канализационный насос Тайфун

VSm 750 DF



Описание

Погружные насосы Тайфун серии VSM предназначены для перекачки канализационных вод РН от 6 до 8, с долей загрязнений не более 20% и диаметром частиц не более 4 мм.

Насосы серии VSM D(F) также оснащаются дополнительно режущим механизмом.

Особенности:

- качает даже грязную воду
- насадка для измельчения частиц
- вертикальная установка
- автоматика слежения за уровнем воды
- бесшумный двигатель

Характеристики

Вес, кг	19 кг
Тип насоса	канализационный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	253
Высота напора	7.75 м
Максимальный напор	7.75 м
Установка насоса	вертикальная
Потребляемая мощность	750 Вт

Пропускная способность, куб. м/час	15.2
Электропитание	220-240/1/50
Перекачиваемые жидкости	Густые и вязкие
Качество воды	грязная
Допустимая температура жидкости, °С	1 — 35
Размер фильтруемых частиц	4 мм
Дополнительная информация	защита от перегрева, от сухого хода, в комплекте режущая насадка
Механизм насоса	центробежный
Защита от перегрева	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	поплачковый
Габаритный размер	24.5 × 56.5 30.5см
Вес	19 кг
Диаметр выходного отверстия	1½"
Качество воды	грязная
Пропускная способность, куб. м/час	15.2

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.