

Описание товара Сплит-система Daikin ATYN20L

/ ARYN20L



Описание

Daikin ATYN20L/ARYN20L представляет собой модель неинверторной сплит-системы, предназначенной для настенной установки. Агрегат оборудован специальным фильтром, обеспечивающим качественную очистку воздуха от крупной грязи, пыли и шерсти. Фильтр легко очищается при помощи щетки. Переключение режимов осуществляется при помощи пульта дистанционного управления.

Особенности и преимущества настенных сплит-систем Daikin серии ATYN-L:

- Стандартный воздушный фильтр удаляет содержащиеся в воздухе частицы пыли, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха.
- Таймер на 24 часа позволяет включить режим нагрева или охлаждения в любой момент времени в течение 24 часов.
- Функция автоматического горизонтального распределения воздуха перемещает заслонки вверх и вниз для эффективного распространения воздушного потока по помещению.
- Жалюзи с широким углом охвата распределяют поток воздуха по всему помещению.
- Элегантная плоская лицевая панель легко вписывается в любой интерьер, ее легко очищать.
- Технология энергосбережения снижает расход электроэнергии при сохранении комфортного микроклимата или при возможности быстрого перехода к комфортному микроклимату.
- Повышенная производительность позволяет быстрее достичь комфортного микроклимата при включении, после чего кондиционер автоматически вернется к основному режиму работы.
- Автоматический выбор режима освобождает пользователя от бесконечных переключений с нагрева на охлаждение и назад вручную, необходимость в которых часто случается особенно в межсезонье.
- Тихая работа внутреннего блока. Режим снижает рабочий шум внутреннего блока на 3дБ (А).
- Внутренние блоки Daikin работают практически бесшумно. Наружные блоки никогда не

нарушат покой ваших соседей.

- Непрерывное качание заслонок автоматически изменяет циркуляцию воздуха в помещении с учётом режима работы – нагрев, охлаждение или осушение.
- Программная осушка воздуха автоматически поддерживает относительную влажность воздуха в помещении в диапазоне от 35% до 60% без изменения температуры.
- Антибактериальная поверхность пульта исключает контактный перенос бактерий и вирусов при передаче его другому пользователю.
- Автоматический перезапуск после устранения перебоев с электропитанием восстановит параметры последнего режима, обеспечивая надёжность и безопасность работы кондиционера.
- Функция самодиагностики предназначена для быстрого нахождения возможных неисправностей кондиционера, а также для снижения времени и расходов на их устранение.

Характеристики

Страна бренда	Япония
Производитель	Чехия
Компрессор	Не инвертор
Площадь, м2	20
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	2.14
Обогрев, кВт	2.06
Потребление при охлаждении, кВт	0.63
Потребление при обогреве, кВт	0.68
Охлаждающая способность, тыс. BTU	7
Диапазон t на охлаждение, C	+19...+46
Диапазон t на обогрев, C	-9...+18
Расход воздуха, м3/ч	608
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	20
ø газовой трубы, дюйм	3/8
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Предварительный фильтр	Да
Авторестарт	Да
Непрерывное движение заслонок	Да
Теплый пуск	Да
Пульт Д/У	Да
Цвет	Белый
Дисплей	Да

Ночной режим	Да
Напряжение, В	220 В
Гарантия	5 лет
Инвертор	Нет
Страна сборки	Малайзия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.