

Коммерческое предложение от 21.05.2025

Наименование товара: Сплит-система Hitachi RAK-25RPB / RAC-25WPB

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-hitachi-rak-25rpb-rac-25wpb>



Описание

Кондиционер **Hitachi RAK-25RPB/RAC-25WPB** выполнен в современном стиле, малошумный, высокофункциональный. Модель оснащена вертикальными и горизонтальными регулируемыми жалюзи, дисплеем, пультом управления, потребляет мало электроэнергии. Устройство имеет недельный таймер, режим обогрева, фильтр тонкой очистки. Кондиционер оснащен функцией сушки, нагрева и охлаждения.

Особенности и преимущества кондиционеров Hitachi представленной серии:

- вертикальная регулировка жалюзи
- горизонтальная регулировка жалюзи
- класс энергоэффективности (SEER/SCOP) A++/A+
- исключительная сезонная производительность в режиме охлаждения и в режиме нагрева
- дистанционный пульт управления в комплекте
- большое количество модификаций
- функция сушки испарителя предотвращает появление плесени
- работа на обогрев при -15 °C
- автоматический режим

- встроенный недельный таймер
- минимальный уровень шума 20 дБА
- на дисплей выводятся показатели: температура, энергопотребление и тревожные сигналы
- режим "вне дома" поддерживает минимальную температуру нагрева от 10 °С до 16 °С, когда пользователь отсутствует в помещении долгое время (кроме 60 и 70 моделей)
- режим "вне дома" поддерживает минимальную температуру нагрева до 10 °С, когда пользователь отсутствует в помещении долгое время (для RAK-60PPA, RAK-70PPA)
- фильтр Wasabi Nano Titanium гарантирует высокое качество воздуха в помещении

Характеристики

Страна бренда	Япония
Производитель	Китай
Компрессор	Инвертор
Площадь, м ²	25
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	2.5
Обогрев, кВт	3.4
Потребление при охлаждении, кВт	0.7
Потребление при обогреве, кВт	0.88
Охлаждающая способность, тыс. BTU	9
Диапазон t на охлаждение, С	-10...+43
Диапазон t на обогрев, С	-15...+21
Расход воздуха, м ³ /ч	510
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	20
Ø газовой трубы, дюйм	3/8
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Предварительный фильтр	Да
Самоочистка внут блока	Да
Непрерывное движение заслонок	Да
Пульт Д/У	Да
Цвет	Белый
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение, В	220 В
Гарантия	3 года
Инвертор	Есть

Страна сборки

Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.