


Описание товара 20.07.2025

Наименование товара: Канальная плит-система Leberg LS-DT36A / LU-36A3

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/kanalnaya_plit_sistema_leberg_ls_dt36a_lu_36a3-425881164



Описание

- Канальные сплит-системы Leberg LS-DTA / LU-A - это производственные неинверторные климатические устройства полупромышленного кондиционирования, обладающие продуманной конструкцией и высокой надежностью комплектующих.
- LEBERG – один из лидеров в производстве кондиционеров и теплового оборудования в Европе по соотношению цена-качество.
- Слоган компании:
- DEN NORSKE KALD – ХОЛОД ПО НОРВЕЖСКИ В продукции LEBERG соединяются традиции качества норвежского производства с усовершенствованными технологиями, трудом группы профессиональных специалистов и опытом производства на протяжении 50 лет.
- Благодаря этому LEBERG рад предложить Вам товар отличного качества по доступным ценам.
- Работая с продукцией LEBERG, Вы можете быть уверены в её качестве, надёжности и долговечности.
- Кондиционер Leberg LS-DTA / LU-A канального типа, особенности:
- Проводной пульт управления.
- Функция авторестарт.
- Охлаждение при низкой температуре на улице.

- Интеллектуальная разморозка.
- Гидрофильное алюминиевое покрытие.
- Быстрое охлаждение/обогрев.
- Приток свежего воздуха.
- Свежий воздух создает в помещении здоровый микроклимат и комфорт.
- Различные варианты забора воздуха.
- Забор воздуха возможен с задней стенки стандартно или снизу (опционально).
- Размер пластины снизу такой же, как и на задней стенке, что делает монтаж удобным в зависимости от особенностей помещения.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Канальный
Модель кондиционера	36 (до 100 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	30 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	C/C
Мощность охлаждения	10.6 кВт
Мощность обогрева	10.8 кВт
Страна производителя	Норвегия
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.73 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	3.5 кВт
Гарантийный срок	2 года
Wi-fi Уровень шума (внутренний блок), Дб	50
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	2.84
Коэффициент эффективности COP	3.34
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	20 м
Воздухообмен, м³/час	1 149 — 1 804
Габаритный размер (внутреннего блока)	89x29x 78.5см

Габаритный размер (внешнего блока)	97x80.3x 39.5см
Вес (внешний блок)	69 кг
Вес (внутренний блок)	36 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.