

# Описание товара Канальный кондиционер Carrier

## 42QSS030DS-1/38QUS030DS-1



### Описание

- Канальный кондиционер Carrier серии 42QSS-DS просто и быстро монтируется.
- Он подает воздух в помещение по воздуховоду и совершенно незаметен.
- Инверторное управление :
- скорость компрессора и производительность кондиционера регулируется плавно.
- Кондиционер экономит 25-30% электроэнергии и меньше шумит .
- Кондиционер сертифицирован Eurovent по производительности и эффективности.
- Международный сертификат Евровент подтверждает соответствие системы кондиционирования европейским и мировым стандартам Компактный, низкопрофильный, легкий внутренний блок высотой всего 21 см (модель 5.3 кВт).
- Канальный кондиционер Carrier серии 42QSS просто и быстро монтируется.
- Забор воздуха может осуществляться сзади или снизу.
- Размеры обоих воздухозаборных отверстий одинаковы, поэтому легко изменить место подключения воздуховода.
- Возможен подмес свежего воздуха по воздуховоду диаметром 90 мм (типоразмеры 18-24), 125 мм (типоразмеры 30-60).
- Легкосъемный воздушный фильтр без труда вынимается из канального внутреннего блока при любом расположении воздухозаборника – снизу или сзади.
- Центробежный вентилятор и двигатель вентилятора удобно обслуживать, они легко вынимаются – достаточно снять панель блока и открутить два винта.
- Дренажная помпа поднимает конденсат до 750 мм (опция).
- Специальное смотровое отверстие для проверки работы насоса.
- Проводной пульт
- управления или пульт группового управления (опция).
- Режим сна с пониженным уровнем шума, таймер, функция автоматического перезапуска
- Безопасный хладагент R410A Произведены в Китае.

## **Характеристики**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Страна                          | Таиланд        |
| Производитель                   | Китай          |
| Охлаждение, кВт                 | 8.7            |
| Обогрев, кВт                    | 9.3            |
| Компрессор                      | Инвертор       |
| Площадь, м2                     | 90             |
| Напор, Па                       | 160            |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.1            |
| Потребление при обогреве, кВт   | 2.1            |
| Воздухообмен, м3/ч              | 1900           |
| Мах длина трассы, м             | 50             |
| Режим работы                    | Холод /Тепло   |
| Дренажная помпа                 | Опция          |
| Режим приточной вентиляции      | Есть           |
| Высоконапорный                  | Да             |
| Тип установки                   | Горизонтальная |
| Напряжение, В                   | 220 В          |
| Гарантия                        | 3 года         |
| Инвертор                        | Есть           |
| Страна сборки                   | Китай          |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.