

Описание товара Автоматический нож для запайки и обрезки BSF-5640L



Описание

- BSF-5640L полностью автоматический нож для запайки и обрезки полимерной пленки
- Его назначение упаковка хлеба, полуфабрикатов, а также непищевой продукции, в том числе, достаточно тяжелой и габаритной, коробок, игрушек, сувениров
- Упаковщик используется как отдельно, так и совместно с термоусадочным тоннелем
- □ В аппарате BSF-5640L применяется автоматическая система подачи и перфорирования пленки
- А длину отрезки легко отрегулировать под размер продукции
- Тефлоновое покрытие гарантирует длительный срок службы ножа
- Благодаря электронному контролю температуры, шов на упаковке получается прочным и ровным
- Датчики и счетное устройство контролируют подачу пленки
- Оборудование может функционировать автономно или как часть промышленной производственной линии
- Технические характеристики Автоматический нож для запайки и обрезки BSF-5640L Смотрите также Термоусадочный тоннель BS-4525A Термоусадочный тоннель BS-4535LA Термоусадочный тоннель BS-6535LA Термоусадочный тоннель BS-4525 Термоусадочный тоннель BS-4535

Характеристики

Напряжение (В)	380
Мощность (кВт)	1.5
Максимальная скорость (пакетов/мин)	35
Размер запаивающей области (мм)	570 × 480

Размер ролика (мм)	530 × 280
Максимальный размер для упаковки(Д × Ш × В) (мм)	500 × 400 × 100
Высота рабочего стола (мм)	780□–□850
Давление (мПа)	0.5
Габариты (Д × Ш × В) (мм)	1600 × 770 × 1450

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.