

Описание товара Тоннель для термоусаживания

BS-1510G



Описание

- Термоусадочные тоннели BS-1510G это промышленные аппараты, предназначенные для термоусаживания колпачков и этикеток из полимерной пленки
- Бутылки движутся по конвейеру, причем в термокамеру попадает лишь верхняя часть продукта (горлышко бутылки или банки)
- Это позволяет использовать двигатели обдува небольшой мощности
- Колпачок точно позиционируется и не смещается в процессе движения продукта
- В тоннелях для термоусаживания BS-1510G предусматривается электронная регулировка скорости конвейера и точная настройка температуры усадки, благодаря чему достигается высокое качество упаковки
- Продуманная конструкция термокамеры обеспечивает равномерное распределение теплого воздуха, так что продукция всегда выглядит эстетично, а этикетка плотно обтягивает поверхность бутылки
- Технические характеристики Тоннель для термоусаживания BS-1510G

Характеристики

Напряжение (В/Гц)	АС 220/50 110/60
Мощность (кВт)	4.5
Макс. размер для упаковки (□×Н)□мм	□110×400
Производительность (шт/час)	8000–12000
Внутренние размеры печи (Д × Ш × В) (мм)	1000×150×100
Пленка	ПВХ, ПОФ
Внешние размеры (Д × Ш × В) (мм)	1530×400×1300

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.