

Описание товара Сплит-система AirGreen

GRI/GRO-12 HG1



Описание

- Сплит-система AirGreen GRI/GRO-12 HG1 наделена самыми востребованными режимами и функциями у пользователей.
- Сплит-системы данной серии эффективно работают на охлаждение, обогрев и вентиляцию в помещениях.
- Внутренний блок имеет современный элегантный дизайн и гармонично дополнит любой интерьер. □ Сплит-система способна работать в автоматическом режиме, управлять температурой в помещении во время сна человека и имеет функцию перезапуска с сохранением всех заданных параметров в случае отключения электроэнергии или при резких скачках напряжения в сети.
- Помимо прочих особенностей в данной серии доступны функции регулировки направления воздушного потока и защиты от холодного воздуха, режим осушения помещения и система против образования льда.
- Для управления всеми режимами и функциями в комплект поставки входит пульт дистанционного управления.
- Наружный блок сплит-системы оснащен высокоэффективным компрессором постоянной производительности (неинверторным).
- Блок заправлен озонобезопасным фреоном R-410A, соответствующим европейским стандартам охраны окружающей среды.
- Особенности и преимущества □ AirGreen GRI/GRO-12 HG1: Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) Автоматическое поддержание температуры Самодиагностика неисправностей Ночной режим Режим осушения Пульт дистанционного управления Таймер включения/выключения Минимальный уровень шума внутреннего блока от 28 дБ Тип хладагента R 410A Регулировка скорости вращения вентилятора (3 скорости) Возможность регулировки направления воздушного потока Система против образования льда Функция

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	33
Страна производителя	Китай
Цвет	белый
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Wi-fi управление	Нет
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.61
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	3.22 кВт
Мощность обогрева	3.51 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.97 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	15 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	19 × 84.8 × 27.4 см
Габаритный размер (внешнего блока)	32 × 77.6 × 54 см
Вес (внутренний блок)	10 кг
Вес (внешний блок)	29 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	650
Вес	39 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.