

## Коммерческое предложение от 21.05.2025

Наименование товара: **Бойлер косвенного нагрева ACV SMART FLR 600**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/boiler\\_kosvennogo\\_nagreva\\_acv\\_smart\\_flr\\_600](https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/boiler_kosvennogo_nagreva_acv_smart_flr_600)



### Описание

Отличительной особенностью коммерческого водонагревателя напольного типа **ACV SMART 600** является возможность эксплуатации данного устройства при необходимости нагрева агрессивной воды, характеризующейся высоким содержанием различных газов и растворенных солей.

Современная теплоизоляция предотвращает остывание нагретой воды, и позволяет долгое время сохранять желаемую температуру.

### **Особенности бойлера косвенного нагрева представленной модели из серии товаров ACV:**

- Водонагреватель с напольным вариантом монтажа
- Высокое качество материалов изготовления
- Высокая скорость нагрева
- Максимальная температура воды в накопительном резервуаре – 90°
- Пенополиуретановая теплоизоляция толщиной 50 мм
- Накопительная емкость из углеродистой стали
- Декоративный корпус из полипропилена, характеризующийся устойчивостью к царапанью
- Удобная интуитивно понятная панель управления нагревом

- В комплекте регулятор нагрева воды (регулируемый термостат) с ограничителем диапазона нагрева
- Дополнительная встроенная защита от перегрева
- Возможна установка в каскад

## Характеристики

|                                   |                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Тип водонагревателя               | Накопительный                                                          |
| Способ нагрева                    | Косвенный нагрев                                                       |
| Страна производителя              | Бельгия                                                                |
| Цвет                              | серый                                                                  |
| Управление                        | механическое                                                           |
| Вид бака                          | Цилиндрический                                                         |
| Способ монтажа                    | напольный                                                              |
| Количество точек водоразбора      | несколько точек (напорный)                                             |
| Температура горячей воды макс. °С | 90                                                                     |
| Давление на входе, атм            | 3 — 8.6                                                                |
| Защитный анод                     | магниевый                                                              |
| Число теплообменников             | 1                                                                      |
| Площадь теплообменника            | 3.58 кв. м.                                                            |
| Мощность теплообменника           | 88 кВт                                                                 |
| Присоединительный размер          | 1 1/2"                                                                 |
| Диаметр входа линии рециркуляции  | 1 1/2"                                                                 |
| Предохранительный клапан          | Да                                                                     |
| Дисплей                           | Нет                                                                    |
| Время нагрева до 75°C             | 35 мин                                                                 |
| Гарантийный срок                  | 5 года                                                                 |
| Длина                             | 81.7 см                                                                |
| Ширина                            | 81.7 см                                                                |
| Высота                            | 189.2 см                                                               |
| Вес                               | 238 кг                                                                 |
| Защита                            | от перегрева. от избыточного давления, ограничение температуры нагрева |
| Объем бака, л                     | 606 л                                                                  |
| Способ установки                  | Вертикально                                                            |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.