

Коммерческое предложение от 07.05.2025

Наименование товара: Газовый проточный водонагреватель Ладогаз ВПГ 11PL

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kolonki/gazovyy_protochnyy_vodonagrevatel_ladogaz_vpg_11pl



Описание

Проточный газовый водонагреватель **Ладогаз ВПГ-11 PL** используется для нагрева воды в бытовых нуждах. Монтаж осуществляется на стену в квартирах, частных домах, дачах и т.п. Аппарат не зависит от сети, так как горелка питается **от 2 батареек типа D**. Водонагреватель работает на природном или сжиженном газе.

Основные преимущества рассматриваемого проточного газового водонагревателя от Ладогаз:

- Предназначен для нагревания воды, используемой в санитарных целях (мытье посуды, стирка, купание) в квартирах и индивидуальных жилых домах.
- Аппарат Ладогаз ВПГ-11 PL предназначен для работы на природном газе по ГОСТ 5542-87 или сжиженном газе по ГОСТ 20448-90.
- Аппарат изготавливается и настраивается на предприятии на определенный вид газа.
- Монтаж осуществляется на стену.
- Установка аппарата возможна на кухнях или других нежилых отапливаемых помещениях.
- Помещение, где предполагается установить водонагреватель, должно иметь хорошую вентиляцию и приток свежего воздуха.

- Подводку газовой линии допускается производить как при помощи труб, так и гибкими шлангами в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002.
- Элементы питания типоразмера D (2 шт напряжением 1.5 в каждая) устанавливаются в батареечный отсек.
- Индикатор на передней панели.
- Контроль наличия пламени на горелке осуществляется визуально через смотровое окно.
- Работу горелки контролирует датчик наличия пламени (игла ионизации).
- LCD-дисплей высвечивает температуру приготовленной воды в аппарате.
- При повороте ручек можно отрегулировать требуемый расход и температуру воды, выходящей из аппарата.
- Отключение подачи газа к горелке при уменьшении расхода воды или её отсутствии.
- Немедленное прекращение подачи газа к горелке при её погасании по любым причинам.
- Предусмотрено устройство для защиты от образования накипи в теплообменнике - прекращение подачи газа к горелке при перегреве воды в теплообменнике выше 70 °C.

Характеристики

Вес, кг	9 кг
Тип водонагревателя	Проточный
Способ нагрева	Газовый
Страна производителя	Россия
Цвет	белый
Управление	электронное, дисплей
Вид бака	Прямоугольный
Способ монтажа	настенный
Тип камеры сгорания	Открытая
Тип розжига	электроподжиг
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °C	85
Давление на входе, атм	0.2 — 10
Индикация	включения, нагрева
Материал нагревательного элемента	медь
Число теплообменников	1
Мощность теплообменника	16.25 кВт
Предохранительный клапан	Да
Газ-контроль	Да
Дисплей	Да
Гарантийный срок	2 года
Длина	22 см

Ширина	33 см
Высота	62 см
Зашита	от перегрева
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное, дисплей

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.