

Коммерческое предложение от 21.05.2025

Наименование товара: Морозильный ларь Polair DF150SF-S

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/morozilnye-lari/morozilnyy-lar-polair-df150sf-s>



Описание

- Морозильный ларь Polair DF150SF-S – крупногабаритное торгово-экспозиционное оборудование серии Standard для хранения при низкотемпературном режиме и продажи замороженных пищевых продуктов и изделий.
- Серия разработана для эксплуатации в помещении и на открытом воздухе.
- Модель обладает мобильностью и значительным потенциалом брендинга, персонификации.
- Особенности модели: однокамерная модель со статическим типом охлаждения; встроенная система генерации холода, расположенная в нижней части корпуса; естественный воздухообмен в агрегатном отсеке происходит через вентиляционные отверстия в обшивке; конденсатор охлаждается направленной струей воздуха от встроенного вентилятора; разморозка – принудительного типа; удобство санобработки обеспечено сливным отверстием в днище камеры, которое в период работы закрыто пластиковой заглушкой; возможности персонификации дизайна: окрашивание, нанесение принта плёнкой, шелкография, три цвета рамы (белый, синий и красный).
- Стандартная комплектация: система контроля и управления: термостат – регулирование режима, термометр – мониторинг полезного объема, термодатчик – контроль критической температуры (зона выкладки, непосредственно под стеклом); агрегатный блок: герметичный

компрессор (производства ЕС), конденсатор и испаритель (цветные металлы – алюминий и медь), вентилятор охлаждения конденсатора; корпус: обшивка изнутри и снаружи листовой сталью с оцинковкой и полимерным покрытием, термоизоляция – цельнозаливная, 70 мм ППУ; дверки (2 шт.

-) – сдвижные, плоское стекло в обрамлении; рама и обрамление – пластиковые (АБС), термоформированные, упрочненные; стекла дверок – закаленные (прочные и безопасные), с низкоэмиссионным теплоотражающим покрытием (энергосберегающие); колёса (4 шт.
-) – Ø 50 мм, термопластичная резина, конструкция – двойная, поворотная.
- Опционно: корзины (в камере поместиться не более 6 шт.
-); замок с ключом.

Характеристики

Вес, кг	82 кг
Рабочие температуры	-25...-18 °С
Страна	Россия
Полезный объем	532 л
Напряжение	220 В
Тип охлаждения	Гравитационное (Статическое)
Колеса	есть
Количество корзин	Опционально
Тип оттайки	принудительная
Тип испарителя	змеевик
Тип конденсатора	батарея
Наличие вентилятора у конденсатора	есть
Наличие терморегулятора	термостат
Климатический класс	4+
Количество вмещаемых корзин	6
Материал обшивки корпуса снаружи	оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Материал обшивок корпуса изнутри	оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Наличие замка	Опционально
Температура окружающей среды	до +35 °С
Термометр	есть
Потребляемая электроэнергия	4,6 кВт/сутки
Акссесуары	P0000011475/
Мощность (будет удалено)	0,31 кВт

Высота в упаковке	1100 мм
Длина в упаковке	1685 мм
Масса в упаковке	93 кг
Ширина в упаковке	735 мм
Высота, мм	912 мм
Длина, мм	1630 мм
Наличие замка	Опционально
Полезный объем, л	532 л
Хладагент	R404a

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.