

Коммерческое предложение от 30.04.2025

Наименование товара: Газовая горелка TBG 800 ME

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-gorelki-dlya-kotlov/gazovaya_gorelka_tbg_800_me



Описание

- Технические и функциональные характеристики Газовая горелка, сертифицированная CE в соответствии с европейским нормативом EN676.
- Функционирование на двух прогрессивных ступенях/модуляционное.
- Возможность функционирования в модуляционном режиме посредством установки автоматического регулятора RWF40 (заказывается отдельно вместе со специальным набором для модуляции).
- Подходит для работы на любой топке в соответствии с европейским нормативом EN303.
- Высокая производительность вентилятора, небольшое потребление электроэнергии, низкий уровень шума.
- Образование газозоудной смеси в воздуходувной трубе.
- Воздуходувная труба возврата сожженного газа, способная достигать очень низких значений выделения загрязняющих веществ, в частности оксидов азота (N_{ox}).
- Упрощенное управление благодаря тому, что блок смешивания может быть снят без необходимости демонтажа горелки с котла.
- TBG 45 - 60 ME Газовая горелка с низкими выбросами оксидов азота и CO (класс III) в соответствии с требованиями европейского норматива EN676.

- [illegible]

- 119A CE/EXP 500 CTV 19990542 в комплекте - в комплекте D4 119B CE/EXP 500 CTV 19990543 в комплекте - в комплекте D4 119C CE/EXP 500 CTV 19990544 в комплекте - в комплекте D4 □ Стандартная комплектация: Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка) Примечания: 4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха в топку.
- Теплотворная способность топлива при 0°C, 1013 мбар: Природный газ: $H_i = 35,80 \text{ МДж/м}^3 = 8550 \text{ ккал/м}^3$, Сжиженный газ: $H_i = 92 \text{ МДж/м}^3 = 22000 \text{ ккал/м}^3$ Для другого вида газа или его давления свяжитесь с нашим представителем.
- CTV) Газовая рампа с контролем герметичности клапанов.
-

Характеристики

Тепловая Мощность Мин	800 кВт
Тепловая Мощность Макс	8000 кВт
Расход Газа (метан) Мин	80 $\text{нм}^3/\text{ч}$
Расход Газа (метан) Макс	805 $\text{нм}^3/\text{ч}$
Электропитание	3ф 400В
Тип регулировки	Двухступенчатая
Размер упаковки Д x Ш x В (мм)	1930x1520x1155
Вес НЕТТО/БРУТТО (кг)	285/460
Вид топлива	Газовые

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.