

Коммерческое предложение от 25.05.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел TermoKontur TKR-40D

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/tverdotoplivnyy_kotel_termokontur_tkr_40d



Описание

TermoKontur TKR-40D Мощный дровяной котел TermoKontur (ТермоКонтур) TKR-40D – простое в настройке, эксплуатации и уходе оборудование, обеспечивающее стабильное поддержание необходимой температуры теплоносителя и, следовательно, воздуха в обслуживаемом помещении на протяжении всего времени работы агрегата. Все части прибора обладают повышенной устойчивостью к износу. Особенности и преимущества: КПД составляет 91% Технология ламинарного (послойного) сжигания топлива Длительное и энергоэффективное прогорание топлива Встроенная система контроля подачи воздуха в зону горения Простота настройки котла Усовершенствованная система циркуляции теплоносителя Улучшенная система газоотвода В конструкции котла отсутствует “классическое” дно Ручка дверцы из цельного металла Повышенная надежность и износостойкость агрегата Простота в обслуживании Занимает немного площади в помещении Простой и лаконичный дизайн Твердотопливные котлы длительного горения TermoKontur серии TKR-D рассчитаны на использование дров в качестве основного топлива. Благодаря усовершенствованной системе сжигания топлива, в оборудовании происходит послойное сжигание дров, обеспечивающее повышенную тепловую эффективность агрегата и увеличенную продолжительность горения одной закладки топлива. В модельном ряду представлены как базовые

версии оборудования, так и улучшенные, с дополнительными электрическими ТЭНами. При этом любая модель может быть опционально дооборудована ТЭНом. Вы можете сообщить о неточности в описании товара - выделите её и нажмите + Аксессуары Группа безопасности Watts (02.70.130) KSG 30 3 бар 3 450 руб Купить

Характеристики

Страна бренда	Россия
Производство	Россия
Топливо котла	Дрова
Мощ. (дрова), кВт	40
Тип котла	Энергонезависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Стальной
Тип установки	Напольный
Регулировка подачи воздуха	Да
Время сгорания дерева, ч	35
Max давление отопит контура, Атм	1,5
Min давление отопит контура, Атм	0,5
Присоединительный øдымохода, мм	180
Присоединительный øконтур отопления , "	1 1/4
Габариты (ВхШхГ), см	190x68x68
Вес, кг	335
Гарантия	5 лет
Высота, см	190
Ширина, см	68
Глубина, см	68
Страна сборки	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.