

Коммерческое предложение от 30.05.2025

Наименование товара: Настенная сплит-система Sakata SIE-35SJ/SOE35VJ Fusion 3 Inverter

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/nastennaya_split_sistema_sakata_sie_35sj_soe35vj_fusion_3_inverter



Описание

- Настенный кондиционер Sakata Fusion 3 Inverter настраивается с помощью пульта и позволяет быстро охладить или подогреть воздух в комнате
- Модель не создает сквозняков и очень равномерно распределяет температуру по всему объему обслуживаемого помещения
- Агрегат имеет стандартные для такого оборудования функции и тихо работает
- Особенности и преимущества Sakata SIE-35SJ/SOE35VJ Fusion 3 Inverter: LED монитор LCD дистанционный пульт управления Самодиагностика и автоматическая функция защиты Моющийся фильтр Авторазморозка Фреон R410A Управление вентилятором: 3 скорости вращения вентилятора и автоматический режим Направление вертикального воздушного потока: автоматическое изменение Таймер: возможность программирования работы в интервале 0,5-24 часа Функция «авторестарт»: возможность автоматического возврата предыдущего режима работы кондиционера после возобновления подачи электропитания Увеличенная длина трассы: до 50 м Увеличенный перепад высот трассы: до 25 метров

Характеристики

Площадь помещения	35 кв, м,
Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	12 (до 40 м,кв)
Страна производителя	Япония
Цвет	белый
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	3,22 Вт
Мощность обогрева	3,52 Вт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1,004 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	0,974 Вт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	26
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3,21
Коэффициент эффективности COP	3,61
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	0 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	6,35
Диаметр газовой магистрали, мм	12,7
Перепад высот	10 м
Расход воздуха, куб, м/ч	500
Габаритный размер (внутреннего блока)	19,4x71,5x28,5см
Габаритный размер (внешнего блока)	27,5x70x55см
Вес (внешний блок)	22,7 кг
Вес (внутренний блок)	7,7 кг
Вес	30,4 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.