

Коммерческое предложение от 31.05.2025

Наименование товара: Фекальный насос DAB FEKA VX 550 M-A

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalizatsionnye-nasosy/_dab_feka_vx_550_m_a



Описание

- Назначение и основные характеристики Фекальный насос для грязной воды DAB FEKA VX 550 M-A создает напор до 7,3 м и способен прокачивать до 20 м³/ч химически нейтральной жидкости
- Может использоваться в локальных канализационных сетях коттеджных поселков, фермерских хозяйств, производственных предприятий и т
- д
- Оборудование рассчитано на глубину погружения до 10 м
- Электродвигатель однофазный, питающее напряжение – 220 В, частотой 50 Гц
- Преимущества Погружной дренажный насос DAB FEKA VX 550 M-A имеет корпус из нержавеющей стали и рабочее колесо из износостойкого полимера, что гарантирует длительный срок службы в самых сложных условиях эксплуатации
- Главным преимуществом над конкурентами является возможность прокачки стоков и загрязненной воды, содержащих твердые механические включения диаметром до 50 мм
- Автоматический контроль уровня жидкости DAB FEKA VX 550 M-A очень удобный насос для канализации, способный автоматически поддерживать глубину стоков на уровне от 20 до 39 см с помощью поплавкового выключателя
- При необходимости поплавков можно зафиксировать в поднятом положении, чтобы снизить

уровень жидкости в септике или выгребной яме до 8 см

- Почему именно FEKA VX ? Когда требуется надежный и удобный в использовании фекальный насос, купить DAB FEKA VX 550 M-A будет обоснованным решением
- Все, что нужно для начала эксплуатации – подсоединить 2” отводящий трубопровод, опустить устройство в обслуживаемую емкость и включить в сеть
- Оборудование может работать в автоматическом или ручном режиме
-

Характеристики

Тип насоса	Канализационный
Номинальная мощность, (кВт)	0.55
Потребляемая мощность, (кВт)	0.927
Напряжение сети	1 x 230 В ~
Максимальная глубина погружения, (м)	10
Длина сетевого шнура, (м)	10
Макс. температура окружающей среды, (°C)	40
Тип электродвигателя	Сухой герметичный асинхронный двигатель сохлаждением перекачиваемой жидкостью
Номинальный ток (А)	4.2
Вес(кг)	16.7
Объем(м3)	0.043
Макс. температура жидкости, (°C)	50
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Диаметр разъема соединения, (мм)	2”
Поплавок	Да
Свободный проход (мм)	50
Класс защиты двигателя (IP)	IP68
Материал рабочих колес	AISI 304
Установка насоса	Неподвижно или для переноски, вертикально
Гарантия, (мес.)	24
Защита от перегрева	Да
Защита от работы без воды	Да
Встроенная автоматика	Да

Класс изоляции	F
Тип	Фекальный
Размер пропускаемых частиц, (мм)	50
Присоединительный диаметр, (мм)	Ду 50
Вес, (кг)	16.7
Гарантия, (мес)	24
Макс. производительность, л/мин	20

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.