

Коммерческое предложение от 30.05.2025

Наименование товара: Насосная станция DAB AquaJet 92

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/nasosnye-stantsii/_dab_aquajet_92



Описание

- AquaJet 92 это отличный насос для абиссинской скважины, способный забирать воду с глубины до 8 м, обеспечивая напор 37 м при давлении в 8 бар
- Расход 4,9 м3/ч способен удовлетворить потребности любого приусадебного участка в поливе на протяжении всего дачного сезона
- Благодаря тому, что эта насосная станция оснащена емкостью на 20 л, подача воды может осуществляться как непрерывно, так и в экономном режиме, при котором автоматика отключает/включает электродвигатель в зависимости от давления в демпферном баке
- Конструкция оборудования рассчитана на прокачку химически нейтральной жидкости, не содержащей агрессивных или механических примесей
- Насос AquaJet 92 может работать и для повышения давления в случае, когда дача или индивидуальный дом подключены к системе централизованного водоснабжения, но напор в ней недостаточен
- В такой ситуации его можно применять для подпитки сантехнического и иного оборудования, использующего техническую воду
- Центробежный насос питается от сети электрического тока частотой 50 Гц, напряжением 220 В
- Он оснащен защитой от перегрузок, которая срабатывает, при выходе эксплуатационных параметров за предельные значения, не допуская серьезных поломок



Характеристики

Тип насоса	Насосная станция
Максимальное рабочее давление, бар	8
Номинальная мощность, (кВт)	0.75
Потребляемая мощность, (кВт)	0.94
Напряжение сети	1 x 230 В ~
Объем гидробака, (л)	20
Максимальная высота всасывания, (м)	8
Макс. температура окружающей среды, (°C)	40
Вес(кг)	19.2
Объем(м3)	0.104
Макс. температура жидкости, (°C)	40
Материал корпуса	Чугун
Диаметр разъема соединения, (мм)	1 ”
Тип присоединения	Резьбовое
Класс защиты двигателя (IP)	IP 44
Материал рабочих колес	Технополимер
Установка насоса	В горизонтальном положении
Гарантия, (мес.)	24
Частотное регулирование	Нет
Встроенная автоматика	Да
Класс изоляции	F
Присоединительный патрубок, (мм)	ДУ 25
Макс. производительность, л/мин	4.9

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.