

Коммерческое предложение от 01.06.2025

Наименование товара: Насосная станция DAB AquaJet-Inox 102

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/nasosnye-stantsii/_dab_aquajet_inox_102



Описание

- Лучший способ решить проблему с недостаточным или нестабильным давлением в локальной водопроводной сети частного дома, малого предприятия, небольшого фермерского хозяйства – купить автоматическую станцию DAB Aquajet Inox 102 M
- Она предназначена для удовлетворения потребностей в подаче химически нейтральных жидкостей, не содержащих агрессивных, маслянистых, механических примесей, объемом до 3 600 литров в минуту
- Оборудование изготовлено из материалов, стойких к коррозии и воздействию извести, что особенно актуально при заборе воды из артезианских или абиссинских скважин
- Насос с автоматикой самостоятельно включается и выключается для поддержания давления в системе на уровне до 8 бар
- В комплект входит бак аккумулятор на 20 литров
- Его наличие устраняет риск повреждения трубопроводов и запорной арматуры от гидроудара, а также позволяет избежать частого включения/выключения электродвигателя при малом расходе
- Изготовитель рекомендует применять эти бытовые насосные станции для воды, направляемой на технические нужды: полив приусадебного участка, мойку машин, работу сантехнического оборудования
- Автоматическая станция DAB Aquajet Inox 102 M способна осуществлять забор жидкости из

открытых и закрытых источников с глубины до 8 м, обеспечивая напор до 54 метров

- Автоматические станции повышения давления с гидроаккумулятором, подходят для бытового применения, установки небольших сельскохозяйственных установок, моек, промышленного применения
- Рабочий диапазон: опора двигателя – алюминиевый сплав, рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – графит/керамика; емкость гидроаккумулятора – 20 л
- Особенности
- Двигатели оборудованы электромеханической системой регулирования со встроенным датчиком давления
- Есть встроенная защита от перегрузки
- Монтаж
- Вал двигателя – в горизонтальном положении
- Стандартное электропитание: 1x230 В
- Степень защиты: двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55
- Класс изоляции: F
-

Характеристики

Тип насоса	Насосная станция
Максимальное рабочее давление, бар	8
Номинальная мощность, (кВт)	0.75
Потребляемая мощность, (кВт)	1.13
Напряжение сети	1 х 230 В ~
Объем гидробака, (л)	20
Максимальная высота всасывания, (м)	8
Макс. температура окружающей среды, (°C)	40
Объем(м3)	0.102
Макс. температура жидкости, (°C)	40
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Диаметр разъема соединения, (мм)	1”
Тип присоединения	Резьбовое
Класс защиты двигателя (IP)	IP 44
Материал рабочих колес	Технополимер
Установка насоса	В горизонтальном положении
Гарантия, (мес.)	24
Частотное регулирование	Нет
Присоединительный патрубок, (мм)	ДУ 25

Вес(кг)	17.1
---------	------

Макс. производительность, л/мин	3.6
---------------------------------	-----

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.