

Описание товара 27.07.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Fujitsu
AUXG24KVL/AOYG24KATA/UTGUFYFW

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/fujitsu_auxg24kvla_aoyg24kata_utgufyfw



Описание

Кассетная сплит-системы Fujitsu AUXG24KVL/AOYG24KATA/UTGUFYFW оснащена инверторным компрессором и двухкаскадным вентилятором, который обеспечивает более равномерное по высоте распределение воздушного потока и увеличивает эффективность теплообмена. Кондиционер оснащен встроенной дренажной помпой для отвода конденсата.

Особенности и преимущества Fujitsu AUXG24KVL/AOYG24KATA/UTGUFYFW:

- Двухкаскадный турбовентилятор
- Режим экономичного электропотребления
- Полное DC-инверторное управление
- Индикатор загрязнения фильтра
- Моющаяся панель
- Поддержание +10 °C в режиме обогрева
- Автоматическое покачивание жалюзи
- Авторегулирование воздушного потока

- Ночной режим (Sleep)
- Программируемый таймер
- Недельный таймер
- Пульт управления (опция)
- Внешнее управление
- Подключение к системе управления зданием
- Автоматический перезапуск
- Совместимость внутренних блоков с мультисплит-системой
- Защита от предельных температур
- Помпа дренажная
- Самодиагностика
- Хладагент R32
- Датчик утечки хладагента

Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Китай
Площадь, м2	70
Охлаждение, кВт	6,8
Обогрев, кВт	7,5
Компрессор	Инвертор
Расход воздуха, м3/ч	930
Осушение, л/час	2,7
Мах длина трассы, м	25
Режим работы	Холод/тепло
Режим приточной вентиляции	Опция
Под армстронг	Да
Гарантия	3 года
Панель	В комплекте
Потребление при охлаждении, кВт	2.26
Потребление при обогреве, кВт	2.08
Диапазон t на охлаждение, °C	-10...+46
Диапазон t на обогрев, °C	-15...+24
Хладагент	R32
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	A+/A
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Ø газовой трубы, дюйм	1/2
Дренажная помпа	Да

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.