

# Описание товара Напольный газовый котел

## Элемент Комфорта Комфорт 12.5



### Описание

Напольные газовые котлы серии Комфорт станут оптимальным выбором для обогрева небольшого дома. Для полноценной работы агрегату не требуется подключение к электросети, поэтому этот котел может обеспечить стабильную работу системы отопления в районе, где часто происходят перебои в подаче электроэнергии.

### **Особенности и преимущества Элемент Комфорта Комфорт 12.5:**

- Оптимальное соотношение цены и качества
- Котел не требует подключения к электрической сети
- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и газовым клапаном итальянского концерна SIT, а также инжекционной микро факельной горелкой POLIDORO
- Наличие системы защиты от перегрева, прерывания тяги, сажеобразования, а также от задувания котла
- Удобство чистки котла за счет применения съемной верхней панели
- Увеличение первичного и вторичного притока воздуха
- Возможность перехода на сжиженный газ
- Котлы мощностью от 7,5 до 10 кВт могут работать в закрытых системах отопления с рабочим давлением до 1 атм, а от 12,5 до 40 кВт - до 3 атм благодаря цилиндрическому теплообменнику
- Покрытие антикоррозийной эмалью (температура воздействия 900°C) и обработка ингибирующим составом защищают теплообменник от агрессивных факторов: растворов, солей, минеральных масел
- Высокая прочность
- Гарантия 3 года
- Максимальный КПД за счет увеличения площади теплообмена и изменения конструкции

## **Характеристики**

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Страна                                            | Россия            |
| Производство                                      | Россия            |
| Тип котла                                         | Энергонезависимый |
| Режим работы                                      | Отопление         |
| Камера сгорания                                   | Открытая          |
| Теплообменник                                     | Сталь             |
| Тип теплообменника                                | Цилиндрический    |
| Тип розжига                                       | Пьезорозжиг       |
| Max мощность, кВт                                 | 12.5              |
| Min полезная мощность, кВт                        | 12.5              |
| Max давление отопит контура , Атм                 | 3                 |
| Min давление отопит контура , Атм                 | 0,5               |
| Горелка                                           | Инжекторная       |
| Max расход природного газа, м3/ч                  | 1,5               |
| Min расход природного газа, м3/ч                  | 0,75              |
| Номинальное давление природного газа, мбар        | 13                |
| Присоединительный ø дымохода, мм                  | 130               |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм             | 1/2               |
| Присоединительный øконтур отопления , дюйм        | 2                 |
| Габариты (ВхШхГ), см                              | 74,2х42,4х48      |
| Вес, кг                                           | 46                |
| Гарантия                                          | 3 года            |
| Тип установки                                     | Напольная         |
| Механическая система управления                   | Да                |
| Контроль пламени                                  | Да                |
| Интуитивно понятное управление                    | Да                |
| Фронтальный люк для визуального контроля и чистки | Да                |
| Высота, см                                        | 74,2              |
| Ширина, см                                        | 42,4              |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.