

Описание товара 15.07.2025

Наименование товара: Газовый конвектор FEG F8.50F

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-konvektory/_6_feg_f8_50f



Описание

Газовый конвектор FEG F 8.50 F – это оборудование, предназначенное для отопления жилых и производственных помещений: загородных домов, коттеджей, дачных домиков, гаражей, подсобок, производственных помещений, небольших цехах, автосервисах и т.д., площадь которых не превышает 50 м². Данная модель с номинальной мощностью в 5.3 кВт может работать как от магистрального природного газа, так и от сжиженного баллонного, что особенно актуально для негазифицированных помещений. Аппарат оснащен закрытой стальной камерой сгорания, благодаря чему он не выжигает кислород в помещении, в котором находится – воздух для работы оборудования поступает с улицы. Для переключения прибора с природного газа на сжиженный требуется комплект перехода. Газовый конвектор полностью электронезависим – он не требует подключения к электросети, а за поддержание заданного уровня температуры отвечает встроенный термостат. Компактные габариты устройства позволяют разместить его в удобном для потребителя месте, а приятный внешний вид позволит разнообразить дизайн помещения, не нарушив общее оформление интерьера.

Особенности и преимущества FEG F8.50F:

- Строгий современный внешний вид

- Кожух в виде стальной решетки
- Жиклер для сжиженного газа в комплекте
- Полная электронезависимость
- Коаксиальная выводная труба
- Кислород в помещении не выгорает
- Продукты горения выводятся на улицу
- Теплообменник из прочной стали
- Настенное размещение
- Регулировка температуры пользователем
- Электроподжиг
- Работа от магистрального газа
- Работа от баллонного газа
- Поддержание температуры нагрева
- Подходит для помещений до 50 кв.м
- Простой монтаж
- Высокий КПД
- Экономическая выгода.

Характеристики

Тип конвектора	Газовый
Площадь помещения	62 кв. м.
Установка	Настенная
Тепловая мощность	5.3 кВт
Страна производителя	Венгрия
Модель конвектора	FEG F_F
Страна сборки	Венгрия
Цвет	бежевый
Камера сгорания	закрытая
Расход сжиженного газа, кг/час	1.32
Расход природного газа куб. м/час	0.66
Гарантийный срок	2 года
Материал теплообменника	Сталь
Присоединительные размеры патрубков, дюйм	1/2"
Управление	механическое
Дополнительная информация	КПД 90-95%
Длина	35.1 см
Ширина	84 см
Высота	62 см
Вес	30 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.