

Коммерческое предложение от 26.06.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Lessar LS-HE36BMA4A/LU-HE36UMA4A/LZ-B4UB

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/lessar_ls_he36bma4a_lu_he36uma4a_lz_b4ub



Описание

Lessar LS-HE36BMA4/LU-HE36UMA4/LZ-B4KBA - кассетный кондиционер с автоматическими жалюзи. Предназначен для создания комфортного климата в помещениях площадью до 100 кв.м. Данная модель может быть установлена в помещениях с высотой потолка до 3,5 м. Встроенный во внешнюю панель LED-дисплей покажет всю необходимую информацию по работе кондиционера.

Особенности и преимущества Lessar LS-HE36BMA4A/LU-HE36UMA4A/LZ-B4UB:

- Два основных режима работы – охлаждение и обогрев
- Два дополнительных режима работы – вентиляция и осушение
- Информативный LED-дисплей
- Автоматический выбор нужного режима, исходя из температурных показателей, установленных пользователем
- Опция «Комфортный сон»
- Опция «Умный старт» в режиме обогрева
- Несколько скоростей вентилятора

- Покачивание жалюзи
- Есть возможность организации притока свежего воздуха с улицы
- Опция самодиагностики
- Автоматическая разморозка теплообменника
- Охлаждение при наружной температуре воздуха до +50°C
- Контроль количества фреона
- Теплообменник с антикоррозийным и влагостойким покрытием, а также с ребрами из алюминия
- Экологичный фреон марки R410A
- Долговечный воздушный фильтр
- Встроенная помпа отвода конденсата

Характеристики

Модель кондиционера	36 (до 100 м.кв)
Площадь помещения	100 кв. м.
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Франция
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	10.55 кВт
Мощность обогрева	11.14 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.9 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	3.15 Вт
Максимальная длина трассы	30 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	44.5
Уровень шума (внешний блок), Дб	60.5
Электропитание	380-420/3/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	20 м

Хладагент	R 410A
Габаритный размер (декоративной панели)	95 × 95 × 5.5 см
Габаритный размер (внутреннего блока)	83 × 83 × 24.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	41 × 94.6 × 81 см
Вес (внешний блок)	77.9 кг
Вес (внутренний блок)	33.2 кг
Вес	111.1 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.