

Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Daikin FVXM35A/RXM35R9



Описание

Серия FVXM-A /RXM-R напольно-потолочных кондиционеров от компании Daikin имеет инверторное управление, отличается изящным и при этом достаточно простым дизайнерским решением и относится к поколению серии BLUEEVOLUTION. Обладают современным дизайном, достигают значений сезонной эффективности до класса A ++ при обогреве, а благодаря функции «под полом» конвекция распределяет горячий воздух снизу агрегата.

Особенности и преимущества Daikin FVXM35A/RXM35R9:

- Высокая сезонная эффективность: класс A+++ при охлаждении (SEER до 8.55), A++ (SCOP до 4.65)
- Превосходный современный дизайн
- Функция Heat Boost «Тепловой бустер» позволяет после включения кондиционера прогреть помещение на 20% быстрее
- Функция «Теплый пол»: конструкция воздуховыпускного отверстия обеспечивает подачу тепла непосредственно снизу от пола вверх, что улучшает конвекцию теплого воздуха
- Функция «Тепло плюс» реализуется за счет имитирования уютного теплового излучения в течение 30 минут
- Два разнонаправленных потока воздуха для улучшения распределения воздуха
- Технология очистки воздуха Flash Streamer запускает химические реакции, разрушающие аллергены (пыльцу и грибки) и устраняющие запахи
- Благодаря небольшой высоте (600 мм) блок можно установить под окном
- Кондиционер работает практически бесшумно: уровень звукового давления снижен до 19 дБА
- Режим снижения рабочего шума внутреннего и наружного блока.

Характеристики

Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Площадь помещения	35 кв. м.
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	4 кВт
Мощность обогрева	5.8 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.83 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.18 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A++
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	20
Уровень шума (внешний блок), Дб	49
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 18
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	10 м
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	246
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.8 × 75 × 60 см
Габаритный размер (внешнего блока)	35 × 84 × 55.3 см
Вес (внешний блок)	32 кг
Вес (внутренний блок)	17 кг
Вес	49 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.