

# **Описание товара Кассетная сплит-система**

## **Dahatsu DH-CS 24 H Ultra Slim**



### **Описание**

Кассетная сплит-система Dahatsu DH-CS 24H оборудована надежным компрессором постоянной производительности и предназначена для установки в ячейку подвесного потолка. Устройство оснащено системой самодиагностики и самоочистки внутреннего блока, которые упрощают обслуживание оборудования. В комплектацию включен пульт дистанционного управления.

### **Особенности и преимущества Dahatsu DH-CS 24H Ultra Slim:**

- Инфракрасный пульт в комплекте
- Мультифильтр
- Угольный фильтр
- Оптимальное воздушораспределение
- Самоочистка
- 24 часовой таймер
- LCD дисплей
- Интеллектуальный режим самооттаивания
- Авторестарт
- Ночной режим
- Режим Турбо
- Автодиагностика
- Низкотемпературный комплект

### **Характеристики**

Модель кондиционера

24 (до 70 м.кв)

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Площадь помещения                       | 70 кв. м.             |
| Тип внутреннего блока                   | Кассетный             |
| Режим работы                            | Охлаждение и обогрев  |
| Инвертор                                | Нет                   |
| Страна производителя                    | Китай                 |
| Страна сборки                           | Китай                 |
| Цвет                                    | белый                 |
| Мощность охлаждения                     | 7.1 кВт               |
| Мощность обогрева                       | 7.7 кВт               |
| Потребляемая мощность (охлаждение)      | 2.4 кВт               |
| Потребляемая мощность (обогрев)         | 2.1 кВт               |
| Максимальная длина трассы               | 30 м                  |
| Гарантийный срок                        | 3 года                |
| Wi-fi управление                        | Нет                   |
| Пульт дистанционного управления         | Да                    |
| Уровень шума в/б, Дб                    | 44                    |
| Уровень шума (внешний блок), Дб         | 56                    |
| Электропитание                          | 220-240/1/50          |
| Диаметр жидкой магистрали, мм           | 9.52                  |
| Диаметр газовой магистрали, мм          | 15.88                 |
| Перепад высот                           | 15 м                  |
| Хладагент                               | R 410A                |
| Расход воздуха, куб. м/ч                | 1200                  |
| Габаритный размер (декоративной панели) | 95 × 95 × 5 см        |
| Габаритный размер (внутреннего блока)   | 84 × 84 × 23 см       |
| Габаритный размер (внешнего блока)      | 38.3 × 69.9 × 92.9 см |
| Вес (внешний блок)                      | 52 кг                 |
| Вес (внутренний блок)                   | 27 кг                 |
| Вес                                     | 79 кг                 |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.