

# Описание товара Канальная сплит-система

## Lanzkraft LLDM-100ZB/LLO-100ZB



### Описание

Канальные кондиционеры Lanzkraft LLDM являются идеальным решением для установки в помещениях, где необходимо с высокой точностью поддерживать определенные климатические условия. Системы серии отличаются комфортом в использовании и простотой обслуживания, не производят много шума и имеют гарантированный длительный эксплуатационный срок.

### **Особенности и преимущества Lanzkraft LLDM-100ZB/LLO-100ZB:**

- Низкий уровень шума
- Приток свежего воздуха
- Различные варианты
- Управление скоростью вращения вентилятора: 3 скорости и автоматический режим
- Комплектация блока: проводной пульт в стандартной поставке
- Максимальный статический напор до 80 Па

### Характеристики

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Модель кондиционера   | 36 (до 100 м.кв)     |
| Площадь помещения     | 100 кв. м.           |
| Тип внутреннего блока | Канальный            |
| Режим работы          | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор              | Нет                  |
| Страна производителя  | Китай                |
| Страна сборки         | Китай                |

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Цвет                                                   | серебристый         |
| Мощность охлаждения                                    | 10.6 кВт            |
| Мощность обогрева                                      | 11.7 кВт            |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 3.73 кВт            |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 3.13 кВт            |
| Максимальная длина трассы                              | 30 м                |
| Гарантийный срок                                       | 3 года              |
| Wi-fi управление                                       | Нет                 |
| Пульт дистанционного управления                        | Да                  |
| Уровень шума в/б, Дб                                   | 41                  |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 60                  |
| Электропитание                                         | 380-420/3/50        |
| Коэффициент эффективности EER                          | 2.84                |
| Коэффициент эффективности COP                          | 3.34                |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 49            |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -15 — 24            |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 9.52                |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 15.88               |
| Перепад высот                                          | 20 м                |
| Хладагент                                              | R 410A              |
| Внешнее статическое давление, Па                       | 80                  |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 1400                |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 73.5 × 89 × 29 см   |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 39.5 × 97 × 80.5 см |
| Вес (внешний блок)                                     | 65 кг               |
| Вес (внутренний блок)                                  | 35 кг               |
| Вес                                                    | 100 кг              |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.