

Описание товара 24.07.2025

Наименование товара: Канальная сплит система Midea MTI-48HWN1-R/MOU-48HN1-RR

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/_midea_mti_48hwn1_r_mou_48hn1_rr



Описание

Канальный средненапорный кондиционер Midea MTI-48HWN1-R/MOU-48HN1-RR рекомендуется использовать для обогрева/охлаждения площади до 140 кв. метров, при этом в каждом помещении точно поддерживается постоянный расход воздуха. Свежий воздух подается в помещении благодаря специальным отверстиям в корпусе блока.

Особенности и преимущества Midea MTI-48HWN1-R/MOU-48HN1-RR:

- Максимальное внешнее статическое давление внутреннего блока составляет 160 Па, что обеспечивает комфортный климат даже в помещениях больших размеров
- Вне зависимости от длины воздуховодов, по которым в разные помещения подается воздух, в каждом помещении точно поддерживается постоянный расход воздуха
- Полное изменение конструкции позволило значительно уменьшить высоту блоков, благодаря чему требуется меньше пространства для монтажа
- Оптимизация конструкции блока и вентилятора позволила снизить уровень рабочего шума
- Возможна подача свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока.

Характеристики

Модель кондиционера	48 (до 150 м.кв)
Площадь помещения	140 кв. м.
Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	14.07 кВт
Мощность обогрева	16.12 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	5.35 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	4.82 кВт
Максимальная длина трассы	50 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	41
Уровень шума (внешний блок), Дб	63
Электропитание	380-420/3/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	30 м
Хладагент	R 410A
Внешнее статическое давление, Па	160
Расход воздуха, куб. м/ч	2100
Габаритный размер (внутреннего блока)	87.4 × 120 × 30 см
Габаритный размер (внешнего блока)	35 × 90 × 117 см
Вес (внешний блок)	97 кг
Вес (внутренний блок)	46 кг
Вес	143 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.