

Описание товара Внутренний настенный блок мультizonальной системы VRF Hisense AVS- 12URCSABA



Описание

HISENSE AVS-12URCSABA – это новый настенный внутренний блок, который представлен в стильном эргономичном корпусе компактных размеров и ненавязчивого дизайна. Данная модель климатического оборудования эффективна в работе, управляется удобным дистанционным пультом и имеет возможность эксплуатироваться в специальном очень тихом режиме.

Особенности и преимущества настенных внутренних блоков мультizonальных VRF-систем HISENSE:

- Высокопроизводительные DC INVERTER спиральные компрессоры HITACHI с камерой высокого давления.
- Интеллектуальная система распределения масла между компрессорами в многомодульной системе наружных блоков.
- Компрессор оборудован дополнительным перепускным клапаном, который предотвращает чрезмерное сжатие фреона в спиральной камере.
- Оригинальная форма ламелей снижает аэродинамическое сопротивление теплообменника.
- Максимальные показатели энергоэффективности.
- Система двойного переохлаждения хладагента.
- Стабильная теплопроизводительность системы.
- Низкие шумовые показатели.
- Компактные габариты системы позволяют перевозить блоки без использования крана.
- Возможность работы на охлаждение и обогрев.
- Благодаря разработкам инженеров компании HISENSE стало возможным уменьшить размеры блока.

- Электронно-расширительный клапан, установленный во внешнем блоке, контролирует и оптимизирует количество хладагента в системе.
- В кондиционерах HISENSE используется экологически безопасный хладагент - R410A.
- Стандартный пылевой фильтр грубой очистки.
- Функция Авторестарт позволяет сохранить все заданные настройки после отключения из сети или скачка напряжения.

Характеристики

Площадь помещения	35 кв. м.
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Тип блока	Внутренний
Мощность охлаждения	3.6 кВт
Мощность обогрева	4 кВт
Гарантийный срок	2 года
Дополнительные режимы	режим осушения/вентиляции, авторестарт, ночной режим
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	43
Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Хладагент	R 410A
Воздухообмен, м³/час	460 — 830
Габаритный размер (внутреннего блока)	96 × 31.5 × 23 см
Вес (внутренний блок)	13.5 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.