

Коммерческое предложение от 30.05.2025

Наименование товара: **Бойлер косвенного нагрева Nibe VLM 220 KS со штуцером**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/_nibe_vlm_220_ks_



Описание

Водонагреватель косвенного нагрева VLM KS применяется для безопасной и эффективной выработки горячей бытовой воды на различных объектах недвижимости: в частных домах, таунхаусах, спортивно-оздоровительных комплексах, школах, ресторанах, офисах и промышленных объектах. Серия со змеевиком косвенного нагрева из гребенчатой меди площадью предназначена для совместной работы с любым отопительным котлом.

Модели VLM KS EM оснащены полной клапанной группой с термостатическим смесителем и предохранительным клапаном на 10 бар и резервным ТЭНом.

Бак водонагревателя изготовлен из исключительно прочной и надежной ферритовой нержавеющей кислотоустойчивой стали, разработанной специально для производства водонагревателей. Литая полиуретановая бесфреоновая изоляция обеспечивает минимальные теплопотери.

Особенности и преимущества Nibe VLM 220 KS со штуцером:

- Объем 200 литров
- Штуцер для циркуляции горячей воды
- Бак из ферритной нержавеющей кислотоустойчивой стали

- Эффективный змеевик из гребенчатой меди, обеспечивающий высокую скорость нагрева воды
- Способ монтажа: напольный
- Гарантия на внутренний бак — 60 месяцев

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	200 л
Способ установки	Вертикально
Покрытие бака	Нержавеющая сталь
Способ нагрева	Косвенный нагрев
Производительность, л/мин	18
Страна производителя	Швеция
Страна сборки	Швеция
Модель водонагревателя	Nibe VLM
Цвет	белый
Вид бака	Прямоугольный
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °C	80
Давление на входе, атм	— 10
Число теплообменников	1
Площадь теплообменника	1.9 кв. м.
Мощность теплообменника	52 кВт
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Управление	механическое
Дисплей	Нет
Защита	От перегрева
Предохранительный клапан	Нет
Вес	75 кг
Диаметр входа линии рециркуляции	3/4"
Подводка	Нижняя
Ширина	59.8 см
Высота	149 см
Длина	59.8 см
Способ монтажа	напольный

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.