

# **Описание товара Дренажный насос Unipump**

## **ARTSUB Q900**



### **Описание**

Погружной дренажный насос Unipump ARTSUB Q900 предназначен для откачивания воды из затопленных помещений, дождевой воды, воды из водоемов, колодцев, емкостей, а также хлорированной воды из бассейна.

Насос создан для откачивания чистой или слегка загрязненной жидкости. Максимальный размер твердых примесей - 5 мм. Запрещено использовать насос для перекачивания легковоспламеняющихся жидкостей, с высоким содержанием абразивных частиц, камней и твердых предметов, сточных вод.

Корпус насоса изготовлен из прочного пластика. На крышке расположена проушина для крепления троса. Двигатель однофазный. В него встроено тепловое реле, которое отключает его при перегреве. После срабатывания реле двигателю требуется время на остывание. Затем он включится автоматически и насос продолжит работу. Насос имеет клапан для удаления воздуха.

Данная модель оснащена встроенным поплавковым выключателем. Когда уровень воды понижается, он отключает насос.

### **Особенности и преимущества ARTSUB Q900:**

- Для перекачивания чистой жидкости
- Корпус из ударопрочного пластика
- Термореле для защиты от перегрева
- Встроенный поплавковый выключатель
- Клапан для удаления воздуха
- Кабель с вилкой

### **Характеристики**

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Тип насоса                                  | дренажный                  |
| Страна производителя                        | Россия                     |
| Макс. производительность, л/мин             | 250                        |
| Высота напора                               | 9.5 м                      |
| Максимальный напор                          | 9.5 м                      |
| Установка насоса                            | вертикальная               |
| Модель насоса                               | Unipump ARTSUB             |
| Глубина погружения                          | 7 м                        |
| Страна сборки                               | Россия                     |
| Потребляемая мощность                       | 0.9 кВт                    |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 15                         |
| Двигатель                                   | 2810 об/мин                |
| Гарантийный срок                            | 12 мес.                    |
| Электропитание                              | 220-240/1/50               |
| Перекачиваемые жидкости                     | Чистые и слабозагрязненные |
| Качество воды                               | чистая                     |
| Допустимая температура жидкости, °C         | 1 — 30                     |
| Размер фильтруемых частиц                   | 5 мм                       |
| Материал корпуса                            | Пластик                    |
| Допустимая температура окружающей среды, °C | до 40                      |
| Автоматический контроль за уровнем воды     | поплачковый                |
| Цвет                                        | синий                      |
| Вес                                         | 6.25 кг                    |
| Длина сетевого шнура                        | 10 м                       |
| Диаметр выходного отверстия                 | 1½"                        |
| Длина                                       | 23.4 см                    |
| Ширина                                      | 16.9 см                    |
| Высота                                      | 37.5 см                    |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.