

Коммерческое предложение от 16.05.2025

Наименование товара: Скважинный насос Джилекс Водомет 3Д 55/100

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/pogruzhnoy-nasos/_3_55_100



Описание

Погружной насос «ВОДОМЕТ 3Д» 55/100 с диаметром 78 мм применяется для подачи воды в дом из скважин, колодцев и других источников. Макс.расход 55 л/мин. Макс. напор составляет 100м водяного столба, т.е. при закрытом кране насос развивает давление 10 бар. Корпус выполнен из нержавеющей стали высокого качества и не подвержен коррозии.

Верхняя часть насоса оснащена двумя проушинами для подвешивания и имеет патрубок для подключения напорной магистрали. Так же из верхней крышки выходит водостойкий электрокабель.

Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором оборудован термореле для защиты от перегрева, которое срабатывает только при аварийном режиме. Оно рассчитано на многократное число срабатываний.

Особенности и преимущества Джилекс Водомет 3Д 55/100:

- Возможно применение в скважинах с обсадной трубой внутренним диаметром менее 100 мм
- «Плавающие» рабочие колеса могут пропускать крупные частицы, а также перекачивать воду с содержанием песка до 2 кг на кубометр
- Защита электродвигателя от перегрева обеспечивается потоком омывающей его воды

- В конструкции отсутствует конденсаторная коробка благодаря тому, что конденсатор встроен в корпус насоса
- Оборудован трехжильным кабелем с обычной «евровилкой», что экономичнее варианта с четырехжильным кабелем и вынесенной конденсаторной коробкой
- Внешний съёмный фильтр предотвращает попадание грязи и песка. В случае загрязнения достаточно промыть фильтрующую сетку. Фильтр не случайно имеет форму конуса. Такая конструкция значительно облегчает процесс опускания насоса в скважину при «ступенчатом» соединении обсадных труб.

Характеристики

Тип насоса	скважинный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	55
Высота напора	100 м
Максимальный напор	100 м
Установка насоса	вертикальная
Модель насоса	Джилекс Водомет
Глубина погружения	30 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	1.3 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	3.3
Гарантийный срок	3 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IPX8
Макс. рабочее давление	10 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 35
Размер фильтруемых частиц	2 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Цвет	белый
Вес	19 кг
Длина сетевого шнура	50 м
Диаметр насоса	78 мм
Длина	7.8 см
Ширина	7.8 см
Высота	132.2 см

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.