

Коммерческое предложение от 28.05.2025

Наименование товара: Погружной насос Unipump ЭЦВ 5-20-47

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/pogruzhnoy-nasos/_unipump_5_20_47



Описание

Погружной центробежный насос Unipump ЭЦВ 5-20-47 создан для обеспечения водоснабжения в доме, а также орошения и понижения уровня грунтовых и пластовых вод. Предназначен для перекачивания чистой холодной воды, без твердых частиц и длинноволокнистых включений, не вязкой, из колодцев, скважин и открытых водоемов.

Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали. Напорный патрубок, адаптер, переходник, фланец и крышка сделаны из чугуна. Рабочие колеса сделаны из высокопрочного полимера. Двигатель - электрический, трехфазный, маслonaполненный. Герметизация электрического кабеля во фланце двигателя (переходнике) выполнена с помощью кабельного ввода.

В верхней части насоса расположено отверстие с внутренней резьбой для присоединения напорного трубопровода. Рядом с отверстием есть специальные проушины для крепления троса. Насос оснащен встроенным обратным клапаном. Всасывающее отверстие расположено в центральной части насоса и защищено специальной решеткой.

В комплектацию входит четырехжильный кабель длиной 2 м. При необходимости его можно удлинить. Вилка в комплект не входит.

Особенности и преимущества Unipump ЭЦВ 5-20-47:

- Изготовлен из нержавеющей стали
- Трехфазный двигатель
- В комплект входит кабель без вилки
- Встроенный обратный клапан
- Диаметр скважины - 142 мм
- Всасывающее отверстие защищено фильтрующей сеткой

Характеристики

Тип насоса	скважинный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	500
Высота напора	74 м
Максимальный напор	74 м
Установка насоса	вертикальная
Модель насоса	Unipump ЭЦВ
Глубина погружения	70 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	4 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	30
Двигатель	2850 об/мин
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	380-420/3/50
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	— 35
Размер фильтруемых частиц	2 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 35
Цвет	нержавеющая сталь
Вес	45 кг
Длина сетевого шнура	2 м
Диаметр выходного отверстия	3"
Длина	13.12 см

Ширина	13.12 см
Высота	122.1 см

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.