

## Коммерческое предложение от 17.04.2025

Наименование товара: **Радиатор биметаллический STOUT Alpha 500 (14 секций)**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/bimetallicheskie-radiatory-otopleniya/radiator\\_bimetallicheskij\\_stout\\_alpha\\_500\\_14\\_sektsij](https://prom-katalog.ru/catalog/bimetallicheskie-radiatory-otopleniya/radiator_bimetallicheskij_stout_alpha_500_14_sektsij)



### Описание

Биметаллический радиатор Stout Alpha предполагает использование в системах водяного отопления помещений различного назначения, от жилых до производственных сооружений. Уровень температуры теплоносителя, который рассчитан для данных отопительных приборов - 110 °С.

### **Особенности и преимущества STOUT Alpha 500 (14 секций):**

- Секции радиатора STOUT Alpha выполнены из 100% биметалла
- Изделие подключается в систему центрального отопления
- Каждая секция представляет собой единый монолит из двух коллекторов и связывающего их оребрения, внутри которого проходит вертикальный канала овального сечения
- Максимальная температура теплоносителя - 110 °С
- Классический дизайн
- Соответствует ГОСТ 31311-2005
- Срок службы - 25 лет
- Гарантия - 10 лет
- Тройной контроль качества на всех этапах производства.

## Характеристики

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Тип радиатора                      | Секционный      |
| Материал радиатора                 | биметаллический |
| Количество секций                  | 14              |
| Страна производителя               | Италия          |
| Модель радиатора                   | STOUT Alpha     |
| Страна сборки                      | Россия          |
| Гарантийный срок                   | 10 года         |
| Цвет                               | белый           |
| Подключение                        | боковое         |
| Общий объем радиатора              | 2.8 л           |
| Опрессовочное давление, бар        | 38              |
| Максимальное рабочее давление, бар | 25              |
| Максимальная рабочая температура   | 110 °C          |
| Теплоотдача радиатора              | 2.324 кВт       |
| Высота радиатора                   | 57 см           |
| Ширина радиатора                   | 117.6 см        |
| Межосевое расстояние               | 500 мм          |
| Диаметр подключения                | 1"              |
| Вес секции                         | 1.8 кг          |
| Вес                                | 25.2 кг         |
| Объем одной секции                 | 0.2 л           |
| Длина                              | 8 см            |
| Ширина                             | 117.6 см        |
| Высота                             | 57 см           |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.