Описание товара Наружный блок мульти сплитсистемы Neoclima NU-4M36EFIe



Описание

Наружный блок мульти сплит-системы Neoclima NU-4M36EFIe отличается высокой мощностью, благодаря которой можно объединить до 4 внутренних модулей. Преимуществом устройства является широкий температурный диапазон, что стало возможным при использовании системы подогрева компрессора и поддона.

Особенности и преимущества Neoclima NU-4M36EFIe:

- Широкий диапазон производительности: внутренние блоки 2-5 кВт в режиме охлаждения, наружные блоки 4-10,5 в режиме охлаждения
- DC- инверторное управление двигателем компрессора: более быстрое достижение заданной температуры и меньшее потребление электроэнергии по сравнению с неинверторными аналогами
- 3 разновидности внутренних блоков: настенные, канальные, кассетные
- Длинна трасс: между внутренним блоком и наружным блоком от 20 до 30 м
- Большое количество возможных комбинаций
- Низкий уровень шума
- Точный температурный контроль
- Хладагент R32

Характеристики

Площадь помещения 100 кв. м.

Режим работы Охлаждение и обогрев

Инвертор Да

Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Тип блока	Наружный
Мощность охлаждения	10.5 кВт
Мощность обогрева	10.5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.517 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.88 кВт
Максимальная длина трассы	80 м
Гарантийный срок	2 года
Количество поключаемых внутренних	4
блоков до	7
Модель кондиционера	Neoclima NU-M_EFIe(z)
Уровень шума (внешний блок), Дб	62
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-23 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	15 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	4000
Габаритный размер (внешнего блока)	$41 \times 94.6 \times 81$ см
Вес (внешний блок)	68.8 кг
Bec	68.8 кг

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК Р Φ .

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.