

Коммерческое предложение от 30.05.2025

Наименование товара: **Настенный газовый котел Navien Deluxe Comfort Plus 24K**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyj_gazovyj_kotel_navien_deluxe_comfort_plus_24k



Описание

NAVIEN Deluxe Comfort Plus - двухконтурный настенный турбированный котел, обновленная модель Deluxe Comfort. Благодаря компактным размерам, а также простому и стильному дизайну, котлы идеально впишутся в интерьер помещения.

Особенности и преимущества Navien Deluxe Comfort 24K:

- Двухконтурный
- Благодаря компактным размерам котла в доме остается больше свободного пространства
- Сенсорная панель управления
- Усовершенствованная гид로그руппа, подключение «корейского» типа
- Встроенная погодозависимая автоматика (датчик уличной температуры опция)
- Работа по комнатному термостату (опция)
- Возможность удалённого управления посредством опционального использования NR-40D
- Первичный и вторичный теплообменники из нержавеющей стали
- Высокая производительность ГВС

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	240 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	24 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Модель котла	Navien Deluxe Comfort Plus
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Южная Корея
Страна сборки	Южная Корея
Управление	электронное, дисплей, пульт ДУ
КПД %	92
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	раздельный
Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь
Материал вторичного теплообменника	нержавеющая сталь
Расход сжиженного газа, кг/час	2.15
Расход природного газа куб. м/час	2.58
Номинальное давление природного газа, мбар	10
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	28
Температура теплоносителя, °C	40 — 80
Температура в контуре ГВС, °C	30 — 60
Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин	13.8
Производительность горячей воды при t 40°C, л/мин	8.6
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	8
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Цвет	белый

Гарантийный срок	3 года
Защита	самодиагностика, газ-контроль
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	25.5 см
Ширина	40 см
Высота	66.5 см
Вес	26 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.