

Коммерческое предложение от 06.06.2025

Наименование товара: Настенный конденсационный газовый котел Italtherm Time Power 160 K

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyj_kondensatsionnyj_gazovyj_kotel_italtherm_time_power_160_k



Описание

Котел газовый ITALTHERM серии TIME POWER K - это современный, надежный и высокоэффективный продукт, разработанный инженерами завода ITALTHERM и занимающий особое место в линейке производителя. Являясь конденсационным котлом премиум-класса, TIME POWER K обладает наивысшими показателями экономичности и КПД (в сравнении с конвекционными котлами).

Конденсационные котлы вырабатывают тепло не только от сжигания газа, - как большинство традиционных котлов - но и от "перегонки" отходящих в дымоход водяных паров, что дает 10-30% дополнительной экономии за отопительный период.

Котел предназначен для настенной установки и полностью готов к монтажу. Благодаря своим компактным размерам, данный котел может быть установлен практически в любом помещении (на кухне, в гараже, в кладовой и т.д.) Вашего дома или квартиры. Оборудован специальным вытяжным устройством, позволяющим данному котлу работать с мобильным (длинной около 1 метра) коаксиальным дымоходом. Это крайне удобно, если в помещении, где планируется установка котла, нет отдельно возведенного классического дымохода, либо данный дымоход имеет хронические

проблемы с тягой.

TIME POWER 50 K имеет закрытую камеру сгорания. Это очень удобно, так как весь кислород, необходимый для поддержания процесса горения, поступает в данный котел с улицы через дымоход. Котел не имеет встроенного водонагревателя, но может успешно работать в паре с внешним водонагревателем косвенного нагрева (приобретается отдельно).

Особенности и преимущества Italtherm Time Power 160 K:

- Компактные размеры
- Комфортный и удобный в использовании
- Насос GRUNDFOS с электронной модуляцией
- Минимальное давление газа 3 мбар
- Диапазон модуляции мощности 1:10
- Степень электрозащиты IP X5D
- Двойная индикация давления в системе СН
- Готов к подключению внешнего бойлера
- Высокая эффективность и низкое потребление (по 92/42 CEE)

Характеристики

Тип котла	газовый
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	160 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Да
Модель котла	Italtherm Time Power K
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Италия
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное, дисплей
КПД %	96.4
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Нет

Встроенный циркуляционный насос	Нет
Расход природного газа куб. м/час	15.86
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Температура теплоносителя, °C	35 — 80
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Особенности	ЖК дисплей
Диаметр коаксиального дымохода	100/100 мм
Патрубок подключения контура отопления	1 1/4"
Патрубок подключения газа	1"
Длина	62 см
Ширина	60 см
Высота	83.7 см
Вес	105 кг
Видео	//www.youtube.com/embed/x8pOYgFIVU8

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.