

## Коммерческое предложение от 26.05.2025

Наименование товара: Кофемашина Franke A400 MS EC 1G H1 черная

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/professionalnye-kofemashiny/kofemashina\\_franke\\_a400\\_ms\\_ec\\_1g\\_h1\\_chernaya](https://prom-katalog.ru/catalog/professionalnye-kofemashiny/kofemashina_franke_a400_ms_ec_1g_h1_chernaya)



### Описание

Кофемашина **Franke A400 MS EC 1G H1** используется на предприятиях общественного питания и торговли, в офисах и отелях для приготовления чая, кофе и кофейных напитков. Модель оснащена интерактивным сенсорным экраном диагональю 8 дюймов с 2 различными интуитивно понятными режимами работы и возможностью демонстрации рекламных предложений.

### **Особенности:**

- Широкий ассортимент напитков (до 100 наименований)
- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion
- 3 типа заварочного узла выдачи: 43 мм (стандартная комплектация) и 50 мм - для эспрессо, молочных и кофейных напитков, 50 мм с игольчатым фильтром - для фильтр-кофе
- Интегрированная молочная система Milk System (MS) обеспечивает оптимальное качество теплой молочной пены
- Мультибойлерная система с независимой регулировкой температурных диапазонов
- Встроенная кофемолка с керамическими жерновами Ditting высокой точности помола
- Подключение к водопроводу и заливной бункер для воды (приобретается отдельно)

- Возможность установки до 2 кофейных бункеров с отдельными кофемолками (приобретается отдельно)
- Возможность установки до 2-х бункеров для сухого молока и шоколада (приобретаются отдельно)
- Трубка вывода пара позволяет вспенивать молоко вручную (приобретается отдельно)
- Система автоматизированной очистки Easy Clean (EC) с добавляемой вручную чистящей жидкостью
- Ручная регулировка высоты узла выдачи
- Возможность использования в зонах самообслуживания
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы за счет подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков (приобретаются отдельно)
- Разнообразие холодильных модулей (приобретаются отдельно)

### **Дополнительные характеристики:**

- Рекомендуемая производительность (по стандарту DIN):
  - Эспрессо:
    - Наполнение 1 чашки: 140 чашек/час
    - Приготовление 2 чашек одновременно: 186 чашек/час
  - Капучино: 93 чашки/час
  - Кофе: 92 чашки/час
  - Горячая вода: 116 чашек/час
- Объем бойлера: □
  - Для пара: 0,9 л
  - Для кофе: 0,9 л
- Уровень шума: 70 дБ
- Подключение к воде и канализации:
  - Подключение: мет. шланг G 3/8" с накидной гайкой, длина - 1500 мм
  - Водоотвод: дренажный шланг, диаметр - 16 мм, длина - 2000 мм
  - Давление воды: от 80 до 800 кПа
  - Макс. жесткость воды: 60 мг СаО/л (6 °dH)
  - Макс. содержание хлора: 0,5 мг/л
  - Кислотность: 7 рН
- Высота узла выдачи: от 88 до 180 мм
- Цвет:
  - Корпус: черный
  - Передняя панель: черный

### **Опции (заказываются отдельно):**

- First Shot - предподогрев кофейного тракта после простоя кофемашины
- Вторая кофемолка с бункером для кофейных зерен на 0,6 / 1,2 кг каждый
- 1 или 2 бункера для сухих продуктов: молока и шоколада по 0,6 / 1,2 кг каждый
- Вывод пара для ручного вспенивания молока

- Бункер для воды (4 л) с выводом воды в каплесборник или канализацию (недоступен в комплектации с SU12 EC или Chill&Cup EC)
- Запираемые бункеры - оптимальное решение для зон самообслуживания
- Датчик наличия чашки - оптимальное решение для зон самообслуживания
- Сброс отходов под прилавок - необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной
- Ножки (70 или 100 мм) для кофемашины/модулей
- Системы оплаты и контроля выдачи напитков, телеметрия:
  - PinPad
  - OR-код сканер
  - PinPad с QR-код сканером
  - Оборудование для телеметрии
- Подогреватель чашек A-Series
- Холодильник KE200 EC
- Холодильник KE200 EC на пьедестале (для версии с бункером для воды)
- Холодильник SU05 EC
- Холодильник SU12 EC
- Холодильник Chill&Cup EC

*Внимание! На фото аналогичная модель с бункерами для сухих продуктов (не входят в стандартную комплектацию и заказываются отдельно).*

## Характеристики

Разновидность кофемашины	суперавтомат
Высота группы	высокая, низкая
Производительность	от 92 до 186 чашек/час
Объем бойлера	0.9 л
Емкость контейнера для кофе	1200 г
Емкость контейнера для отработанного кофе	80 порций
Тип кофе	зерновой, молотый
Капучинатор	Да
Встроенная кофемолка	Да
Подключение к водопроводу	Да
Давление	1 / 8 бар
Напряжение	220 В
Мощность	от 2.4 до 2.8 кВт
Ширина	340 мм
Глубина	600 мм
Высота	744 мм

Вес (без упаковки)	38 кг
Цвет	черный
Страна производства	Швейцария

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.