

Описание товара Упаковщик вакуумный Azimut

C 254 + Net packing cost



Описание

Вакуумный упаковщик **Azimut C 254** используется на предприятиях общественного питания и торговли, в пекарнях и кондитерских для упаковки готовых блюд и продуктов в вакуумную упаковку для увеличения срока хранения. Модель оснащена вакуумным насосом DVP LC4 O.E.M беспроводной запаивающей планкой на пневматическом поршне, панелью управления с 6 функциональными кнопками, 4 светодиодными индикаторами и 3-значным цифровым дисплеем, а также аналоговым вакуумметром. Камера и корпус выполнены из нержавеющей стали AISI 201, крышка – из плексигласа.

Особенности:

- Электронный контроллер с возможностью обновления программного обеспечения через USB-порт
- Регулировка уровня вакуумирования и длительности запайки
- Возможность сохранения до 10 пользовательских программ
- Программа удаления влаги H₂out
- Возможность создания вакуума в жестких емкостях с помощью соединительного шланга и в специальных гофрированных пакетах вне камеры
- Герметичный кожух из прочного огнестойкого материала для защиты электронных компонентов от внешних воздействий
- Надежный механизм закрывания камеры с помощью газовых пружин и магнитного уплотнителя
- Защитное устройство от перегрева насоса
- Предохранитель от перегрузки и короткого замыкания
- Кнопка аварийной остановки
- Отдельный выключатель крышки для предупреждения сбоев в работе
- Индикационное окно уровня масла и счетчик циклов с предупреждающей звуковой

сигнализацией о необходимости замены

- Соответствие санитарно-гигиеническим нормам по стандартам EN1672-2, CE 1935/2004 и EHEDG
- Бесшовная полированная облицовка камеры со сглаженными углами для легкости очистки
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Условия эксплуатации:
 - Диапазон температуры: от 12 до 40 °C
 - Диапазон относительной влажности: от 10 до 80%
- Уровень вакуума при оптимальных условиях: от 0,5 до 2 мбар
- Диапазон регулировки уровня выкуумирования: от 1 до 99
- Диапазон заданной длительности цикла: от 1 до 60 с
- Минимальная периодичность циклов: 1 мин.
- Интервал замены масла насоса: 100 ч
- Максимальный уровень звукового давления: 60 дБ
- Объем: 0,057552 м³
- Объем в упаковке: 0,261708 м³
- Максимальная длина шва: 250 мм
- Максимальные габариты пакета: 250x350 мм
- Высота крышки: 40 мм
- Высота с открытой крышкой: 635 мм
- Габариты в упаковке: 605x605x715 мм

Характеристики

Тип установки	настольный
Количество камер	1 камера
Длина планки	300 мм
Производительность насоса	4 м3/ч
Размеры камеры	270x352x150 мм
Напряжение	220 В
Мощность	0.35 кВт
Ширина	357 мм
Глубина	490 мм
Высота	329 мм
Вес (без упаковки)	23.6 кг
Страна производства	Италия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.