

# Описание товара Упаковочная машина

## Plasticband Atis 160



### Описание

Упаковочная машина **Plasticband Atis 160** предназначена для упаковки, группировки и защиты длинномерных изделий, таких как молдинги, профили, элементы мебели, алюминиевые трубы и жалюзи в стрейч-пленку на предприятиях различных направлений. Модель оснащена сенсорным дисплеем и фотодатчиком для активации цикла упаковки.

### **Особенности:**

- Инвертор Fuji
- Программируемый логический контроллер Omron
- Одновременная работа с 2 рулонами пленки для усиленной и быстрой обмотки продукта или с 1 рулоном для стандартной упаковки продукта
- Программы обмотки:
  - Обмотка по всей длине продукта
  - Обмотка только на концах
  - 2 пользовательские программы
- Регулировка натяжения пленки
- Регулировка скорости вращения кольца
- Регулировка скорости конвейера
- Двойной диспенсер пленки
- Автоматическая система крепления и обрезки пленки
- Полуавтоматическая система при замене рулона
- Пневматическое центрирующее устройство
- Передний и задний пневматический пресс для стабилизации продукта во время упаковки
- Дополнительные обмотки на обоих концах продукта для улучшенной защиты
- Отключение машины при замене рулона пленки

- Износостойкий трапециевидный ремень в приводе кольца
- Регулировка высоты конвейера
- Соответствие стандартам безопасности ЕС (2006/42/СЕ, 2004/42/ЕС и 93/68/СЕЕ)

#### **Дополнительные характеристики:**

- Скорость вращения кольца: до 60 об/мин.
- Ширина рулона: 100 / 166 / 250 мм
- Толщина пленки: 0,023 мм
- Диаметр рулона пленки (внешний / внутренний): 230 / 38 мм
- Минимальный размер продукции: 360x360x600 мм
- Потребляемая мощность: 1,63 кВт
- Воздушное давление: 6 Бар
- Длина конвейера: 1500 мм
- Скорость конвейера: 15 м/мин.
- Максимальная грузоподъемность: 75 кг/м

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Верхнее прижимное устройство для продукции с небольшим весом
- Гравитационные роликовые конвейеры размером 1000x1000 мм
- Автоматический / ручной диспенсер для воздушно-пузырчатой пленки
- Автоматический диспенсер деревянных или пенополистироловых реек + приводной ленточный конвейер для упаковки короткой продукции
- Приводные конвейеры различных размеров
- Автоматическое устройство для разгрузки упакованного продукта
- Система предупреждения об окончании пленки

#### **Характеристики**

Напряжение	220 В, 380 В
Мощность	3 кВт

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.