

Коммерческое предложение от 30.04.2025

Наименование товара: Пароконвектомат Convotherm 4 easyDial 6.20 GS (GB)

Ссылка на товар:

https://prom-katalog.ru/catalog/parokonvektomaty/parokonvektomat_convotherm_4_easydial_620_gs_gb



Описание

Пароконвектомат **Convotherm 4 easyDial 6.20 GS (GB)** предназначен для обжаривания, приготовления на пару, бланширования, запекания и других видов тепловой обработки продуктов на предприятиях общественного питания. Модель оснащена многоточечным термощупом, 5-скоростным вентилятором и программируемым таймером запуска.

Режимы приготовления:

- Пар: от 30 до 130 °C
- Комбинированный пар: от 30 до 250°C
- Конвекция: от 30 до 250 °C
- Комбинированная конвекция

Особенности:

- Закрытая ACS+ система:
 - 5 уровней осушения Crisp & Tasty: интеллектуальное управление входом и выходом воздуха

- 5 уровней традиционной выпечки BakePro
- 5 степеней увлажнения HumidityPro
- Установка всех функций на одном рабочем уровне с easyDial
- Дверь с функцией безопасного открытия и функцией уверенного закрытия
- Гигиеничность поверхностей HygienicCare: поверхности, наиболее часто подверженные прикосновениям, изготовлены из антибактериального материала
- Трехцветный индикатор
- Функция предварительного нагрева и охлаждения
- Хранение данных HACCP и пастеризации
- Интегрированный в панель управления USB-порт

Дополнительные характеристики:

- Вместимость: 12+2xGN1/1 или 6+1x2/1 GN
- Кол-во тарелок при банкетной системе: от 27 до 33 шт.
- Мощность:
 - GS: от 0,5 до 21 кВт
 - GB: от 0,6 до 21 кВт
- Вес:
 - GS: 168 кг
 - GB: 190 кг

Опции:

- Утапливаемая дверь
- Автоматическая система чистки с регулярным, экономным и экспресс режимами ConvoClean
- Сенсор Sous Vide с внешним подключением
- Термощуп с внешним подключением
- Вытяжной зонт с конденсатором пара
- Версия для мест заключения (тюрем)
- Версия для судов

Характеристики

Подключение	380 В
Количество уровней	6
Способ образования пара	инжектор, бойлер
Тип габаритности	GN 1/1, противни 600x400
Панель управления	электронная
Термощуп	Да
Температурный режим	от 30 до 250 °C
Ширина	1120 мм
Глубина	992 мм

Высота	786 мм
Страна производства	Германия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.